

# Familiendatenblatt

## OSRAM DULUX F

Flache KLLni, 2 Rohre, mit 4pol. Stecksockel für Betrieb am EVG/KVG

– Büros, öffentliche Einrichtungen– Shops– Supermärkte  
und Warenhäuser– Hotels, Restaurants– Industrie



- Sehr wirtschaftlich– Gute Lichtqualität– Ausgezeichnete Lichtausbeute– Extrem flache Bauform– Lange Service-Lebensdauer
- Produkteigenschaften– Kurze und kompakte Stecksockellampe in 2-Rohr-Technik– Einseitiger 4-Stift-Stecksockel 2G10– Farbwiedergabeindex Ra:  $\geq 80$ Produktvorteile– Sehr wirtschaftlich– Gute Lichtqualität– Ausgezeichnete Lichtausbeute– Extrem flache Bauform– Lange Service-LebensdauerAnwendungsgebiete– Büros, öffentliche Einrichtungen– Shops– Supermärkte und Warenhäuser– Hotels, Restaurants– IndustrieTechnische Ausstattung– Geeignet für den Betrieb an elektronischen und konventionellen VorschaltgerätenSicherheitshinweisIm Falle eines Lampenbruchs: 'www.ledvance.de/lampenbruch'



Technische Daten

| Produkt-Bezeichnung         | Elektrische Daten |              |                    |           | Photometrische Daten |                          |                      |
|-----------------------------|-------------------|--------------|--------------------|-----------|----------------------|--------------------------|----------------------|
|                             | Nennleistung      | Nennspannung | Bemessungsleistung | Nennstrom | Nennlichtstrom       | Lichtfarbe (Bezeichnung) | Bemessungslichtstrom |
| DULUX F 18 W/840 2G10       | 17,90 W           | 58 V         | 18,00 W            | 0,38 A    | 1100 lm              | LUMILUX Cool White       | 1100 lm              |
| DULUX F 24 W/830 2G10       | 24,00 W           | 87 V         | 24,00 W            | 0,34 A    | 1700 lm              | LUMILUX Warm White       | 1700 lm              |
| DULUX F 24 W/840 2G10       | 24,00 W           | 87 V         | 24,00 W            | 0,34 A    | 1700 lm              | LUMILUX Cool White       | 1700 lm              |
| DULUX F 36 W/830 106 V 2G10 | 36,00 W           | 106 V        | 36,00 W            | 0,44 A    | 2800 lm              | LUMILUX Warm White       | 2800 lm              |
| DULUX F 36 W/840 2G10       | 36,00 W           | 106 V        | 36,00 W            | 0,44 A    | 2800 lm              | LUMILUX Cool White       | 2800 lm              |

| Produkt-Bezeichnung         | Farbtemperatur | Farbwiedergabeindex Ra | Abmessungen & Gewicht |             |          |             |                |
|-----------------------------|----------------|------------------------|-----------------------|-------------|----------|-------------|----------------|
|                             |                |                        | Durchmesser           | Gesamtlänge | Länge    | Außenkolben | Produktgewicht |
| DULUX F 18 W/840 2G10       | 4000 K         | ≥80                    | 17,5 mm               | 128,0 mm    | 128,0 mm | T16         | 69,15 g        |
| DULUX F 24 W/830 2G10       | 3000 K         | ≥80                    | 17,5 mm               | 170,0 mm    | 170,0 mm | T16         | 85,84 g        |
| DULUX F 24 W/840 2G10       | 4000 K         | ≥80                    | 17,5 mm               | 170,0 mm    | 170,0 mm | T16         | 85,84 g        |
| DULUX F 36 W/830 106 V 2G10 | 3000 K         | ≥80                    | 17,5 mm               | 221,0 mm    | 221,0 mm | T16         | 99,87 g        |
| DULUX F 36 W/840 2G10       | 4000 K         | ≥80                    | 17,5 mm               | 221,0 mm    | 221,0 mm | T16         | 99,87 g        |

| Produkt-Bezeichnung   | Temperaturen & Betriebsbedingungen | Zusätzliche Produktdaten | Zertifikate & Standards |                  | Klassifikationen | Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) |                         |
|-----------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|                       | Umgebungstemperaturbereich         | Sockel (Normbezeichnung) | Energieeffizienzklasse  | Energieverbrauch | Bestellnummer    | Datum der Deklaration                                                                     | Primäre Erzeugnisnummer |
| DULUX F 18 W/840 2G10 | -5...+40 °C                        | 2G10                     | G                       | 20 kWh/1000h     | DULUX F 18W/840  | 18-04-2022                                                                                | 4050300333526           |
| DULUX F 24 W/830 2G10 | -5...+40 °C                        | 2G10                     | G                       | 27 kWh/1000h     | DULUX F 24W/830  | 18-04-2022                                                                                | 4050300333601           |
| DULUX F 24 W/840 2G10 | -5...+40 °C                        | 2G10                     | G                       | 27 kWh/1000h     | DULUX F 24W/840  | 18-04-2022                                                                                | 4050300333588           |

|                             | Temperaturen & Betriebsbedingungen | Zusätzliche Produktdaten | Zertifikate & Standards |                  | Klassifikationen | Umwelt Informationen<br>Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) |                         |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Produkt-Bezeichnung         | Umgebungstemperaturbereich         | Sockel (Normbezeichnung) | Energieeffizienzklasse  | Energieverbrauch | Bestellnummer    | Datum der Deklaration                                                                        | Primäre Erzeugnisnummer |
| DULUX F 36 W/830 106 V 2G10 | -5...+40 °C                        | 2G10                     | G                       | 40 kWh/1000h     | DULUX F 36W/830  | 18-04-2022                                                                                   | 4050300299051           |
| DULUX F 36 W/840 2G10       | -5...+40 °C                        | 2G10                     | G                       | 40 kWh/1000h     | DULUX F 36W/840  | 18-04-2022                                                                                   | 4050300299037           |

| Produkt-Bezeichnung         | SCIP Deklarationsnummer |
|-----------------------------|-------------------------|
| DULUX F 18 W/840 2G10       | In Vorbereitung         |
| DULUX F 24 W/830 2G10       | In Vorbereitung         |
| DULUX F 24 W/840 2G10       | In Vorbereitung         |
| DULUX F 36 W/830 106 V 2G10 | In Vorbereitung         |
| DULUX F 36 W/840 2G10       | In Vorbereitung         |

|   |                                                                                            |                             |                                                                     |                       |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| — | DULUX F 18 W/840 2G10, DULUX F 24 W/830 2G10, DULUX F 24 W/840 2G10, DULUX F 36 W/840 2G10 | DULUX F 36 W/830 106 V 2G10 | DULUX F 18 W/840 2G10, DULUX F 24 W/840 2G10, DULUX F 36 W/840 2G10 | DULUX F 24 W/830 2G10 |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|

Technische Ausstattung

- Geeignet für den Betrieb an elektronischen und konventionellen Vorschaltgeräten

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Information Ökodesign Verordnung:

Separate Betriebsgeräte und Lichtquellen müssen in der EU gemäß der Richtlinie 2012/19/EU (Elektro- und Elektronik-Altgeräte) bei zertifizierten Entsorgungsunternehmen entsorgt werden. Hierfür stehen im Handel oder bei privaten Entsorgungsunternehmen Sammelstellen für Recyclingzentren und Rücknahmesysteme (CRSO) zur Verfügung, die separate Betriebsgeräte und Lichtquellen kostenlos annehmen. Auf diese Weise können Rohstoffe geschont und Materialien wiederverwendet werden.

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code  | Produkt-Bezeichnung         | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen              | Gewicht brutto |
|---------------|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 4050300333526 | DULUX F 18 W/840 2G10       | Versandschachtel<br>10                 | 280 mm x 100 mm x 150 mm            | 4.20 dm <sup>3</sup> | 994.00 g       |
| 4050300333601 | DULUX F 24 W/830 2G10       | Versandschachtel<br>10                 | 280 mm x 100 mm x 190 mm            | 5.32 dm <sup>3</sup> | 1207.00 g      |
| 4050300333588 | DULUX F 24 W/840 2G10       | Versandschachtel<br>10                 | 280 mm x 100 mm x 190 mm            | 5.32 dm <sup>3</sup> | 1207.00 g      |
| 4050300299051 | DULUX F 36 W/830 106 V 2G10 | Versandschachtel<br>10                 | 290 mm x 100 mm x 245 mm            | 7.11 dm <sup>3</sup> | 1562.00 g      |
| 4050300299037 | DULUX F 36 W/840 2G10       | Versandschachtel<br>10                 | 290 mm x 100 mm x 245 mm            | 7.11 dm <sup>3</sup> | 1562.00 g      |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Weitere Informationen zu den elektronischen Vorschaltgeräten QUICKTRONIC finden Sie im Internet unter  
▶ [www.osram.de/QUICKTRONIC](http://www.osram.de/QUICKTRONIC)

---

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

OSRAM is distribution partner  
of LEDVANCE of LAMPS

**OSRAM**

OSRAM GmbH  
Marcel-Breuer-Strasse 6  
80807 Munich, Germany