

Familiendatenblatt

OSRAM DULUX T PLUS

KLLni, 3 Rohre, mit 2pol. Stecksockel zum Betrieb am KVG



– Büros, öffentliche Einrichtungen– Shops– Supermärkte
und Warenhäuser– Hotels, Restaurants–
Industriebeleuchtung

- Sehr wirtschaftlich– Gute Lichtqualität– Extrem hoher Lichtstrom– Lange Service-Lebensdauer– Verbesserte Wartung
- Produkteigenschaften– Mittlere Lebensdauer: 10.000 h– Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80 – Kurze und kompakte Stecksockellampe in 3-Rohr-Technik– Einseitiger 2-Stift-Stecksockel GX24d
- Produktvorteile– Sehr wirtschaftlich– Gute Lichtqualität– Extrem hoher Lichtstrom– Lange Service-Lebensdauer– Verbesserte Wartung
- Anwendungsgebiete– Büros, öffentliche Einrichtungen– Shops– Supermärkte und Warenhäuser– Hotels, Restaurants– Industriebeleuchtung
- Technische Ausstattung– Geeignet für den Betrieb an konventionellen Vorschaltgeräten– Nur für den Betrieb mit 0,22 A-Vorschaltgerät ausgelegt (DULUX® T 18 W PLUS)
- SicherheitshinweisIm Falle eines Lampenbruchs: 'www.ledvance.de/lampenbruch'



Technische Daten							
Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten				Photometrische Daten		
	Nennleistung	Nennspannung	Bemessungsleistung	Nennstrom	Nennlichtstrom	Lichtfarbe (Bezeichnung)	Bemessungslichtstrom
DULUX T PLUS 26 W/840	26,00 W	105 V	26,50 W	0,33 A	1800 lm	LUMILUX Cool White	1800 lm
Produkt-Bezeichnung	Farbdaten			Abmessungen & Gewicht			
	Farbtemperatur	Farbwiedergabeindex Ra	Durchmesser	Gesamtlänge	Länge	Außenkolben	Produktgewicht
DULUX T PLUS 26 W/840	4000 K	≥80	11,0 mm	138,5 mm	138,5 mm	T12X3	63,50 g
Produkt-Bezeichnung	Temperaturen & Betriebsbedingungen	Zusätzliche Produktdaten	Zertifikate & Standards		Klassifikationen	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Umgebungstemperaturbereich	Sockel (Normbezeichnung)	Energieeffizienzklasse	Energieverbrauch	Bestellnummer	Datum der Deklaration	Primäre Erzeugnisnummer
DULUX T PLUS 26 W/840	-5...+40 °C	GX24d-3	G	32 kWh/1000h	DULUX T 26W/840	18-04-2022	4050300342047
Produkt-Bezeichnung		SCIP Deklarationsnummer					
DULUX T PLUS 26 W/840		In Vorbereitung					

DULUX T PLUS 26 W/840

DULUX T PLUS 26 W/840

Technische Ausstattung

- Geeignet für den Betrieb an konventionellen Vorschaltgeräten
- Nur für den Betrieb mit 0,22 A-Vorschaltgerät ausgelegt (DULUX T 18 W PLUS)

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Information Ökodesign Verordnung:

Separate Betriebsgeräte und Lichtquellen müssen in der EU gemäß der Richtlinie 2012/19/EU (Elektro- und Elektronik-Altgeräte) bei zertifizierten Entsorgungsunternehmen entsorgt werden. Hierfür stehen im Handel oder bei privaten Entsorgungsunternehmen Sammelstellen für Recyclingzentren und Rücknahmesysteme (CRSO) zur Verfügung, die separate Betriebsgeräte und Lichtquellen kostenlos annehmen. Auf diese Weise können Rohstoffe geschont und Materialien wiederverwendet werden.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300342047	DULUX T PLUS 26 W/840	Versandschachtel 10	260 mm x 105 mm x 159 mm	4.34 dm ³	1150.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany