Produktdatenblatt
L 22 W/827 G10Q

LUMILUX T9 C | Leuchtstofflampen 29 mm Ringform, mit Sockel G10Q

– – Öffentliche Gebäude– Gastronomie– Industrie– Shops– Supermärkte und Warenhäuser– Hotels



– – Sehr wirtschaftlich– Gute Lichtqualität– Ausgezeichneter Lichtstrom– Sehr gute gleichmäßige Ausleuchtung ohne Schatten

– Produkteigenschaften– Gute Farbwiedergabestufe: 1B (Ra: 80 ... 89)– Gute mittlere Lebensdauer– Einseitig gesockelte runde Leuchtstofflampe– DimmbarProduktvorteile– Sehr wirtschaftlich– Gute Lichtqualität– Ausgezeichneter Lichtstrom– Sehr gute gleichmäßige Ausleuchtung ohne SchattenAnwendungsgebiete– Öffentliche Gebäude– Gastronomie– Industrie– Shops– Supermärkte und Warenhäuser– HotelsTechnische Ausstattung– Geeignet für den Betrieb an elektronischen VorschaltgerätenSicherheitshinweiseIm Falle eines Lampenbruchs: 'www.ledvance.de/lampenbruch'





© 2024, Inventronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Inventronics ist ein Lizenznehmer der Marke OSRAM. OSRAM ist eine Marke von ams OSRAM.

Technische Daten

Elektrische Daten


Nennspannung	62 V
Nennleistung	22,90 W
Bemessungsleistung	22,00 W
Nennstrom	0,4 A


Photometrische Daten


Bemessungslichtausbeute (Standardbed.) [AGGR]	61 lm/W
Farbwiedergabeindex Ra	80...89
Bemessungslichtstrom	1350 lm
Lichtstrom bei 25 °C	1350 lm
Lichtfarbe	827
Bemessungsfarbtemperatur	2700 K
Nennlichtstrom	1350 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	LUMILUX INTERNA
Bemessungs-LLMF bei 2.000 h	0,80
Bemessungs-LLMF bei 4.000 h	0,74
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h	0,72
Bemessungs-LLMF bei 8.000 h	0,70
Farbtemperatur	2700 K
Lichtstrom	1350 lm


© 2024, Inventronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Inventronics ist ein Lizenznehmer der Marke OSRAM. OSRAM ist eine Marke von ams OSRAM.

Abmessungen & Gewicht









Rohrdurchmesser	29 mm
Länge	209,0 mm
Durchmesser	216,0 mm
Produktgewicht	124,40 g
Außenkolben	T29
Gesamtlänge	209.00 mm
Maximaler Durchmesser	29,0 mm

© 2024, Inventronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Inventronics ist ein Lizenznehmer der Marke OSRAM. OSRAM ist eine Marke von ams OSRAM.

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Bemessung.umgeb.temp.maximal.Lichtstrom	25,0 °C

Lebensdauer

Nutzlebensdauer	6300 h [1)]
Lebensdauer	9000 h [1)]
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h	0,99
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h	0,95
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h	0,83
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 8.000 h	0,62
Betriebsart LLMF/LSF	50 Hz
Bemessungslampenlebensdauer	9000 h

[1)] Mit Warmstart EVG

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G10q
Quecksilbergehalt	5,0 mg
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja

Einsatzmöglichkeiten

Innenanwendung	Ja

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	G
Energieverbrauch	27 kWh/1000h

Klassifikationen


Bestellnummer	L 22W/827 C G10

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)	
Datum der Deklaration	18-04-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4008321581068
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

© 2024, Inventronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Inventronics ist ein Lizenznehmer der Marke OSRAM. OSRAM ist eine Marke von ams OSRAM.


Lichtverteilung



FL_827

Technische Ausstattung

- Geeignet für den Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten



DUO CIRCUIT

© 2024, Inventronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Inventronics ist ein Lizenznehmer der Marke OSRAM. OSRAM ist eine Marke von ams OSRAM.

Information Ökodesign Verordnung:

Separate Betriebsgeräte und Lichtquellen müssen in der EU gemäß der Richtlinie 2012/19/EU (Elektro- und Elektronik-Altgeräte) bei zertifizierten Entsorgungsunternehmen entsorgt werden. Hierfür stehen im Handel oder bei privaten Entsorgungsunternehmen Sammelstellen für Recyclingzentren und Rücknahmesysteme (CRSO) zur Verfügung, die separate Betriebsgeräte und Lichtquellen kostenlos annehmen. Auf diese Weise können Rohstoffe geschont und Materialien wiederverwendet werden.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321581068	L 22 W/827 G10Q	Versandschachtel 12 Stück Falthülle	450 mm x 227 mm x 238 mm	24.31 dm^3	2708.60 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Weitere Informationen zu den elektronischen Vorschaltgeräten QUICKTRONIC finden Sie im Internet unter

- www.osram.de/QUICKTRONIC

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany

© 2024, Inventronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Inventronics ist ein Lizenznehmer der Marke OSRAM. OSRAM ist eine Marke von ams OSRAM.

L 22 W/827 G10Q

LUMILUX T9 C | Leuchtstofflampen 29 mm Ringform, mit Sockel G10Q

Produkt-Bezeichnung	EVG-Bezeichnung	EAN	Benennungsleistung + Verlustleistung	Nennstrom	Lichtstrom bei 35°C	Anzahl Brennstellen
L 22 W/827 G10Q	QT-ECO 1x18-24/220-240 S	4050300638560	20.00 W	0.14 A	1250 lm	1

© 2024, Inventronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Inventronics ist ein Lizenznehmer der Marke OSRAM.
OSRAM ist eine Marke von ams OSRAM.