

Produktdatenblatt

PLANTASTAR 250 W E40

PLANTASTAR-T | Natriumdampf-Hochdrucklampen für offene und geschlossene Leuchten



- - Gewächshäuser- Geeignet für Fruchtwachstum durch Ausstrahlung von für Photosynthese optimiertem Licht- Anwendung nur in geeigneten Leuchten

- - Kürzere Produktionszeiten- Steuerung der Blüte
- Produkteigenschaften- Mittlere Lebensdauer: 12.000 h- Versorgt Pflanzen mit Licht für die Photosynthese- Photonenstrom: > 90 % nach 12.000 h- Natriumdampf-Hochdrucklampe speziell für Gewächshausbeleuchtung
- Produktvorteile- Kürzere Produktionszeiten- Steuerung der Blüte
- Anwendungsgebiete- Gewächshäuser- Geeignet für Fruchtwachstum durch Ausstrahlung von für Photosynthese optimiertem Licht- Anwendung nur in geeigneten Leuchten



Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	250,00 W
Bemessungsleistung	255,00 W
Lampenstrom	2,95 A
Nennspannung	100 V
Zündspannung	4,0 kVp;5,0 kVp ¹⁾
Nennstrom	2,95 A

¹⁾ Minimum;Maximum

Photometrische Daten

Photonenstrom	420 $\mu\text{mol/s}$
Photonenausbeute	1,6 $\mu\text{mol/s/W}$
Farbwiedergabeindex Ra	25
Farbtemperatur	2000 K
Bemessungs-LLMF bei 2.000 h	0,98
Bemessungs-LLMF bei 4.000 h	0,97
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h	0,96
Bemessungs-LLMF bei 8.000 h	0,95
Bemessungs-LLMF bei 12.000 h	0,94
Bemessungs-LLMF bei 16.000 h	0,94
Bemessungs-LLMF bei 20.000 h	0,94
Bemessungslichtstrom	33000 lm
Nennlichtstrom	33000 lm
Bemessungsfarbtemperatur	2000 K
Lichtstrom	33000 lm

Abmessungen & Gewicht

Produktdatenblatt

Durchmesser	47,0 mm
Länge	257,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	158,0 mm
Produktgewicht	135,00 g
Außenkolben	T46
Gesamtlänge	257,0 mm

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Maximal zulässige Außenkolbentemperatur	400 °C
Maximal zulässige Sockelrandtemperatur	250 °C

Lebensdauer

Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h	0,99
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h	0,99
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h	0,98
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 8.000 h	0,97
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 12.000 h	0,96
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 16.000 h	0,95
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 20.000 h	0,93
Lebensdauer B50	32000 h
Lebensdauer B10	24000 h
Lebensdauer B5	20000 h
Betriebsart LLMF/LSF	50 Hz

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	E40
Anmerkung zum Produkt	Not for general lighting
Bauform / Ausführung	klar
Quecksilbergehalt	18,8 mg ¹⁾
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
Quecksilberfrei	Nein

¹⁾ Maximum

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
Brennstellung	Beliebig
Geschlossene Leuchte erforderlich	Nein

Zertifikate & Standards

Produktdatenblatt

Energieeffizienzklasse	A+
Energieverbrauch	281 kWh/1000h

Klassifikationen

ILCOS	ST-250-H-E40-47/257
Bestellnummer	PLANTASTAR INTE

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	18-04-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4008321240620
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Lichtverteilung

PLANTASTAR

OPERATION OF HIGH INTENSITY DISCHARGE LAMPS WITH A SUPERIMPOSED IGNITION UNIT

Information Ökodesign Verordnung:

Separate Betriebsgeräte und Lichtquellen müssen in der EU gemäß der Richtlinie 2012/19/EU (Elektro- und Elektronik-Altgeräte) bei zertifizierten Entsorgungsunternehmen entsorgt werden. Hierfür stehen im Handel oder bei privaten Entsorgungsunternehmen Sammelstellen für Recyclingzentren und Rücknahmesysteme (CRSO) zur Verfügung, die separate Betriebsgeräte und Lichtquellen kostenlos annehmen. Auf diese Weise können Rohstoffe geschont und Materialien wiederverwendet werden.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321240620	PLANTASTAR 250 W E40	Versandschachtel 12 Stück Falthülle	266 mm x 216 mm x 342 mm	19.65 dm ³	2478.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany