

HTI DALI 315 DIM

HALOTRONIC | – Dimmermodule



Produktfamilien-Eigenschaften


- DALI-Phasenabschnittsdimmer
- Dimmen von Hochvolthalogen- und Glühlampen
- Dimmen von vielen handelsüblichen dimmbaren LED-Lampen für Netzspannung
- Dimmen von elektronischen Trafos
- Standby-Stromverbrauch: < 0,5 W
- DALI/Touch DIM Steuersignal
- Kurzschlusschutz, Überlastschutz, Übertemperaturschutz: elektronisch reversibel
- Funkentstörung: nach EN 55015 (A1: 2007)
- Netzstromoberwellen nach EN 61000-3-2
- Sicherheit: nach EN 61347
- Störfestigkeit nach EN 61547
- Gerät auch für Spezialanwendungen, die Dimmniveau unter 1 % erfordern, geeignet

Technische Daten

Elektrische Daten

Lampenleistung	3...315 W
Nennspannung	220...240 V
Nennausgangsspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50 Hz
Systemleistung	315,00 W

Abmessungen & Gewicht



Länge	153,0 mm
Breite	54,0 mm
Höhe	36,0 mm
Lochmaßabstand Breite	15,0 mm
Lochmaßabstand Länge	146,0 mm
Produktgewicht	137,00 g

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	0...+45 °C
----------------------------	------------

Zusätzliche Produktdaten

Bauform / Ausführung	Kompakt mit Zugentlastung
----------------------	---------------------------

Einsatzmöglichkeiten

Dim-Methode	Phasenabschrittdimmer
DIM-Schnittstelle	Phase cut-off
Übertemperaturschutz	Automatisch reversibel
Max. Leitungslänge zu Lampe/LED-Modul	100 m
Dimmbar	Ja

Produktdatenblatt

Dimmbereich	0.1...100 % ¹⁾
-------------	---------------------------

¹⁾ Abhängig vom Lampentyp (siehe www.osram.de/dim)

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP20
-----------	------

Logistische Daten

Statistische Warennummer	85044095900
--------------------------	-------------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	09-06-2023
Primäre Erzeugnisnummer	4008321957344
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Technische Ausstattung

- Geeignet für alle OSRAM HALOTRONIC und ET-PARROT Vorschaltgeräte
- Geeignet für alle dimmbaren OSRAM LED-Lampen für Netzspannung

Downloads

Icon	Datei
	Installationshinweise 341073_HTi DALI 315 DIM Installation Guide
	CAD Daten 3-dim 320673_HTM 150
	CAD Daten 3-dim 320679_HTM 150

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321957344	HTI DALI 315 DIM	Versandschachtel 25	260 mm x 225 mm x 292 mm	17.08 dm ³	4298.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Produktdatenblatt

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.