

Xstage 7000 W OFR

Xstage | Xenon-Kurzbogenlampen für Entertainment



Anwendungsgebiete

- Xenon-Kurzbogenlampen für Event- und Architekturbeleuchtung

Produktfamilien-Vorteile

- Höhere Leuchtdichte aufgrund des kürzeren Lichtbogens
- Optimierter Sockel für verbesserte Stabilität
- Optimiertes, kompaktes Design

Produktfamilien-Eigenschaften

- Farbtemperatur: ca. 6.000 K (Daylight)
- Dimmbar
- Heißwiederzündung möglich



Produktdatenblatt

Technische Daten


Elektrische Daten

Nennleistung	7000,00 W
Nennspannung	40,0 V
Lampenstrom	160 A
Stromsteuerbereich	110...165 A

Photometrische Daten

Nennlichtstrom	330000 lm
Lichtstrom	330000 lm
Lichtstärke	33000 cd
Farbtemperatur	6000 K
Farbwiedergabeindex Ra	98

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	70,0 mm
Länge	400,0 mm
Einbaulänge	362,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	162,5 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	1000 h
-------------	--------

Zusätzliche Produktdaten

Socket Anode (Normbezeichnung)	SFaX27-9.5
Socket Kathode (Normbezeichnung)	SFc28-27

Einsatzmöglichkeiten

Produktdatenblatt

Brennstellung	Beliebig
----------------------	----------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	05-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4008321288851 4008321577726
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes im kalten wie im heißen Zustand dürfen Xstage-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Verwenden Sie bei der Handhabung dieser Lampen stets die mitgelieferten Schutzhüllen. Offen dürfen sie nur unter Anwendung von entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen gehandhabt werden. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321288851	Xstage 7000 W OFR	Versandschachtel 1	590 mm x 234 mm x 229 mm	31.62 dm ³	2058.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.