

## Xstage 4000 W OFR

Xstage brand | Xenon-Kurzbogenlampen für Entertainment



### Anwendungsgebiete

- Xenon-Kurzbogenlampen für Event- und Architekturbeleuchtung

### Produktfamilien-Vorteile

- Höhere Leuchtdichte aufgrund des kürzeren Lichtbogens
- Optimierter Sockel für verbesserte Stabilität
- Optimiertes, kompaktes Design

### Produktfamilien-Eigenschaften

- Farbtemperatur: ca. 6.000 K (Daylight)
- Dimmbar
- Heißwiederzündung möglich



# Produktdatenblatt

## Technische Daten


### Elektrische Daten

Nennleistung	4000,00 W
Nennspannung	30,0 V
Lampenstrom	130 A
Stromsteuerbereich	80...135 A

### Photometrische Daten

Nennlichtstrom	150000 lm
Lichtstrom	150000 lm
Lichtstärke	17000 cd
Farbtemperatur	6000 K
Farbwiedergabeindex Ra	98

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	60,0 mm
Länge	315,0 mm
Einbaulänge	277,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	120,0 mm

### Lebensdauer

Lebensdauer	1000 h
-------------	--------

### Zusätzliche Produktdaten

Socket Anode (Normbezeichnung)	SFaX27-9.5
Socket Kathode (Normbezeichnung)	SFc28-27

### Einsatzmöglichkeiten

## Produktdatenblatt

<b>Brennstellung</b>	Beliebig
----------------------	----------

### Umwelt Informationen

<b>Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)</b>	
<b>Datum der Deklaration</b>	11-04-2022
<b>Primäre Erzeugnisnummer</b>	4008321288844
<b>Stoff der Kandidatenliste 1</b>	No declarable substances contained
<b>SCIP Deklarationsnummer</b>	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

## Produktdatenblatt

---

### Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes im kalten wie im heißen Zustand dürfen Xstage-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Verwenden Sie bei der Handhabung dieser Lampen stets die mitgelieferten Schutzhüllen. Offen dürfen sie nur unter Anwendung von entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen gehandhabt werden. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.

---

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321288844	Xstage 4000 W OFR	Versandschachtel 1	590 mm x 229 mm x 234 mm	31.62 dm <sup>3</sup>	1860.90 g

---

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.