

Incandescent 8013

Lampen ohne Halogen, Niedervolt



Anwendungsgebiete

– Als Tonfilmlampe



Technische Daten


Produktinformation

Bestellnummer	8013 10W 6V BA1
---------------	-----------------

Elektrische Daten

Lampenleistung	10 W
Nennspannung	60 V
Nennleistung	1000 W

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	250 mm
Länge	460 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	30,0 mm

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Max. zulässige Umgebungstemp. Quetschung	350 °C
--	--------

Lebensdauer

Lebensdauer	200 h
-------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	BA15d
--------------------------	-------

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
---------------	----------

Klassifikationen

Bestellnummer	8013 10W 6V BA1
---------------	-----------------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	05-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4050300206356 0046135763113
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	fd4ce5b0-fdcc-4400-9ff6-9d96904d908a

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4050300206356	OSRF8013	-	4739338	-
4050300206356	OSRF8013	-	4295820	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300206356	Incandescent 8013	Faltschachtel 1	26 mm x 26 mm x 69 mm	0.05 dm ³	14.00 g
4050300206363	Incandescent 8013	Versandschachtel 100	270 mm x 142 mm x 154 mm	5.90 dm ³	1276.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.