

Incandescent 8017

Lampen ohne Halogen, Niedervolt



Anwendungsgebiete

– Als Tonfilmlampe



Technische Daten


Produktinformation

Bestellnummer	8017 15W 6V B15
---------------	-----------------

Elektrische Daten

Lampenleistung	15 W
Nennspannung	6,0 V
Nennleistung	15,00 W

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	19,0 mm
Länge	54,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	7,0 mm

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Max. zulässige Umgebungstemp. Quetschung	350 °C
--	--------

Lebensdauer

Lebensdauer	1000 h
-------------	--------

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	B15d
--------------------------	------

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Other
---------------	-------

Klassifikationen

Bestellnummer	8017 15W 6V B15
---------------	-----------------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	05-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4050300017327
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	b6a41d2c-d6de-4e69-9f20-61b6a868769a

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4050300017327	OSRF8017	-	4739340	-
4050300017327	OSRF8017	-	4516078	-

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300017327	Incandescent 8017	Faltschachtel 1	26 mm x 26 mm x 58 mm	0.04 dm ³	25.00 g
4050300206455	Incandescent 8017	Versandschachtel 100	270 mm x 142 mm x 154 mm	5.90 dm ³	1436.67 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.