

## HTI 4000 W/DE

HTI | Halogen-Metall dampflampen, zweiseitig gesockelt



### Produktfamilien-Vorteile

- Hohe Leuchtdichte
- Hohe Lichtausbeute und Effizienz



# Produktdatenblatt

## Technische Daten


### Elektrische Daten

Nennleistung	4000,00 W
Nennspannung	105 V
Brennspannung	115 V
Nennstrom	38 A

### Photometrische Daten

Nennlichtstrom	360000 lm
Leuchtdichte	35000 cd/cm <sup>2</sup>
Farbtemperatur	6300 K
Farbwiedergabeindex Ra	90

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	40,0 mm
Länge	270,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	140,0 mm

### Lebensdauer

Lebensdauer	500 h
-------------	-------

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	S25.5
--------------------------	-------

### Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Other
---------------	-------

### Umwelt Informationen

## Produktdatenblatt

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	09-12-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4050300519845
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	14217482-32e1-42e5-8615-ee9cd0820f8e


### Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300519845	OSRHTI4000DE	-	-	-

## Produktdatenblatt

### Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen HTI-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.



### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300519845	HTI 4000 W/DE	Versandschachtel 1	561 mm x 134 mm x 136 mm	10.22 dm <sup>3</sup>	813.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.