

## Baby SharXS HTI 250 W/D5/80

Baby SharXS HTI | Halogen-Metaldampflampen, zweiseitig gesockelt



### Anwendungsgebiete

- Konzert- und Effektbeleuchtung

### Produktfamilien-Vorteile

- 5 mm Kurzbogen für eine besonders hohe Lichtausbeute
- Gesamtlänge von 93 mm

### Produktfamilien-Eigenschaften

- Hohe Effizienz dank Kurzbogen-Technologie
- Hohe thermische Belastbarkeit Dank eXtreme Seal (XS)-Technologie für Quetschungstemperaturen bis 450°C
- Heißwiederzündung möglich
- Kompaktes, modulares Design - gleiche Abmessungen bei allen Wattagen in jeder SharXS-Lampenfamilie
- Pre-Focus-Sockel für präzise Lampeninstallation



# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Elektrische Daten


Nennleistung	250,00 W
Nennspannung	75,0 V
Brennspannung	95 V
Zündspannung	2,0 / 20 kVp <sup>1)</sup>
Nennstrom	3,30 A
Lampenstrom	4,0 A

<sup>1)</sup> Kalt / Heiß

### Photometrische Daten

Leuchtdichte	30000 cd/cm <sup>2</sup>
Farbtemperatur	8000 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 85
Lichtausbeute	75 lm/W

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	16,0 mm
Länge	93,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	35,0 mm

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

Max. zul. Quetschungstemperatur	450 °C
---------------------------------	--------

### Lebensdauer

Lebensdauer	3000 h
-------------	--------

### Zusätzliche Produktdaten

## Produktdatenblatt

Socket (Normbezeichnung)	SFc10-4
--------------------------	---------

### Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
---------------	----------

### Zertifikate & Standards

EEI – Energieeffizienzklasse	C
------------------------------	---

---

### Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321129161	OSRHTI25080BY	-	-	-
4008321129178	OSRHTI25080BY	-	-	-

## Produktdatenblatt

---

### Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen Baby SharXS HTI-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.

---

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321129161	Baby SharXS HTI 250 W/D5/80	Versandschachtel 1	137 mm x 61 mm x 115 mm	0.96 dm <sup>3</sup>	159.75 g
4008321129178	Baby SharXS HTI 250 W/D5/80	Versandschachtel 10	235 mm x 210 mm x 225 mm	11.10 dm <sup>3</sup>	1117.00 g

---

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

---