

## Baby SharXS HTI 575 W/D5/56

Baby SharXS HTI | Halogen-Metaldampflampen, zweiseitig gesockelt



### Anwendungsgebiete

- Konzert- und Effektbeleuchtung

### Produktfamilien-Vorteile

- 5 mm Kurzbogen für eine besonders hohe Lichtausbeute
- Gesamtlänge von 93 mm

### Produktfamilien-Eigenschaften

- Hohe Effizienz dank Kurzbogen-Technologie
- Hohe thermische Belastbarkeit Dank eXtreme Seal (XS)-Technologie für Quetschungstemperaturen bis 450°C
- Heißwiederzündung möglich
- Kompaktes, modulares Design - gleiche Abmessungen bei allen Wattagen in jeder SharXS-Lampenfamilie
- Pre-Focus-Sockel für präzise Lampeninstallation



# Produktdatenblatt

## Technische Daten


### Elektrische Daten

Nennleistung	575,00 W
Nennspannung	93,0 V
Brennspannung	95 V
Zündspannung	4,5 / 20 kVp
Nennstrom	7,20 A
Lampenstrom	6,4 A

### Photometrische Daten

Nennlichtstrom	43000 lm
Leuchtdichte	50000 cd/cm <sup>2</sup>
Farbtemperatur	5600 K
Farbwiedergabeindex Ra	85
Lichtausbeute	75 lm/W

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	16,0 mm
Länge	93,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	35,0 mm

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

Max. zul. Quetschungstemperatur	450 °C
---------------------------------	--------

### Lebensdauer

Lebensdauer	500 h
-------------	-------

### Zusätzliche Produktdaten

## Produktdatenblatt

<b>Socket (Normbezeichnung)</b>	SFc11-4
---------------------------------	---------

### Einsatzmöglichkeiten

<b>Brennstellung</b>	Beliebig
----------------------	----------

### Zertifikate & Standards

<b>EEI – Energieeffizienzklasse</b>	C
-------------------------------------	---

---

### Länderspezifische Informationen

<b>EAN</b>	<b>METEL-Code</b>	<b>SEG-No.</b>	<b>STK-Number</b>	<b>UK Org</b>
4008321129345	OSRHTI57580BY	-	-	-
4008321129352	OSRHTI57580BY	-	-	-
4008321674975	OSRHTI57580BY	-	-	-

## Produktdatenblatt

---

### Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen Baby SharXS HTI-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.

---

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321129345	Baby SharXS HTI 575 W/D5/56	Falthüllenschachtel 1	165 mm x 48 mm x 95 mm	0.75 dm <sup>3</sup>	150.60 g
4008321129352	Baby SharXS HTI 575 W/D5/56	Versandschachtel 10	- x - x -		
4008321674975	Baby SharXS HTI 575 W/D5/56	Versandschachtel 10	- x - x -		

---

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.