

## SHARXS HTI 1500 W/D7/60

SharXS HTI | Halogen-Metall dampflampen, zweiseitig gesockelt



### Anwendungsgebiete

- Konzert- und Effektbeleuchtung

### Produktfamilien-Eigenschaften

- Hohe Effizienz dank Kurzbogen-Technologie
- Hohe thermische Belastbarkeit Dank eXtreme Seal (XS)-Technologie für Quetschtemperaturen bis 450°C
- Heißwiederzündung möglich
- Kompaktes, modulares Design - gleiche Abmessungen bei allen Wattagen in jeder SharXS-Lampenfamilie
- Pre-Focus-Sockel für präzise Lampeninstallation



# Produktdatenblatt

## Technische Daten


### Elektrische Daten

|              |              |
|--------------|--------------|
| Nennleistung | 1500,00 W    |
| Nennspannung | 110 V        |
| Zündspannung | 5,0 / 35 kVp |
| Nennstrom    | 13,6 A       |
| Lampenstrom  | 13,6 A       |

### Photometrische Daten

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Nennlichtstrom         | 145000 lm                |
| Leuchtdichte           | 42000 cd/cm <sup>2</sup> |
| Farbtemperatur         | 6000 K                   |
| Farbwiedergabeindex Ra | >80                      |

### Abmessungen & Gewicht



|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Durchmesser                    | 24,5 mm  |
| Länge                          | 136,0 mm |
| Abstand Lichtschwerpunkt (LCL) | 57,5 mm  |

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Max. zul. Quetschungstemperatur | 450 °C |
|---------------------------------|--------|

### Lebensdauer

|             |       |
|-------------|-------|
| Lebensdauer | 750 h |
|-------------|-------|

### Zusätzliche Produktdaten

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Sockel (Normbezeichnung) | SFc10-4                             |
| Anmerkung zum Produkt    | Betrieb möglich von 1.200...1.500 W |

# Produktdatenblatt

## Einsatzmöglichkeiten

|               |          |
|---------------|----------|
| Brennstellung | Beliebig |
|---------------|----------|

## Umwelt Informationen

| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) |                                    |
|--|------------------------------------|
| Datum der Deklaration  | 05-03-2024                         |
| Primäre Erzeugnisnummer  | 4008321285294   4008321349569      |
| Stoff der Kandidatenliste 1  | No declarable substances contained |
| SCIP Deklarationsnummer  | In Vorbereitung                    |

## Länderspezifische Informationen

| EAN           | METEL-Code     | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|----------------|---------|------------|--------|
| 4008321285294 | OSRHTI1500D760 | -       | -          | -      |
| 4008321285300 | OSRHTI1500D760 | -       | -          | -      |

## Produktdatenblatt

---

### Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen SharXS-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.

---

### Verpackungsinformationen

| Produkt-Code  | Produkt-Bezeichnung     | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen               | Gewicht brutto |
|---------------|-------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4008321285294 | SHARXS HTI 1500 W/D7/60 | Versandschachtel<br>1                  | 182 mm x 87 mm x<br>58 mm           | 0.92 dm <sup>3</sup>  | 99.00 g        |
| 4008321285300 | SHARXS HTI 1500 W/D7/60 | Versandschachtel<br>10                 | 312 mm x 186 mm x<br>194 mm         | 11.26 dm <sup>3</sup> | 1140.00 g      |
| 4008321349569 | SHARXS HTI 1500 W/D7/60 | Versandschachtel<br>30                 | 256 mm x 176 mm x<br>125 mm         | 5.63 dm <sup>3</sup>  | 1384.00 g      |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.