

EMH 1200 W/DE/60

EMH brand (Classic Line) | Preiswerte Kurzbogen-Metallhalogenidlampen



Anwendungsgebiete

- Clubs
- Einzelhandelsgeschäfte
- Kleine Bühnen

Produktfamilien-Vorteile

- Effektives und hochqualitatives Licht zu einem attraktiven Preis
- Ökonomische Variante der beliebtesten Metallhalogenidlampen
- Leistungsstark und langlebig
- Hohe Qualität, für die der Namen OSRAM gemeinhin bekannt ist
- Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis
- In verschiedenen Wattagen und Farbtemperaturen
- In einseitig und in zweiseitig gesockelter Bauform



Produktdatenblatt

Technische Daten


Elektrische Daten

Nennleistung	1200,00 W
Nennspannung	100 V
Nennstrom	13,80 A

Photometrische Daten

Farbtemperatur	6000 K
Farbwiedergabeindex Ra	> 70

Abmessungen & Gewicht



Länge	220,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	90,0 mm
Durchmesser	27,0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	750 h
-------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	SFc15.5
--------------------------	---------

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
---------------	----------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	19-01-2022

Produktdatenblatt

Primäre Erzeugnisnummer	4008321345103 4008321412379
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes im Betrieb dürfen EMH-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Entsprechende Filter müssen sicherstellen, dass UV-Strahlung auf ein zulässiges Maß reduziert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321345103	EMH 1200 W/DE/60	Faltschachtel 1	99 mm x 39 mm x 253 mm	0.98 dm ³	180.00 g
4008321345110	EMH 1200 W/DE/60	Versandschachtel 10	243 mm x 311 mm x 234 mm	17.68 dm ³	2354.00 g
4008321412379	EMH 1200 W/DE/60	Faltschachtel 1	99 mm x 39 mm x 253 mm	0.98 dm ³	179.00 g
4008321412386	EMH 1200 W/DE/60	Versandschachtel 30	525 mm x 289 mm x 298 mm	45.21 dm ³	5964.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Weitere technische Informationen zu EMH-Lampen sowie Hinweise für Hersteller von Betriebsgeräten können direkt von OSRAM angefordert werden.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.