

SIRIUS HRI 280 W

SIRIUS HRI brand | Hochdruck-Entladungslampen mit Reflektor



Anwendungsgebiete

- Konzertbeleuchtung
- Club und Disco
- Bühne und Theater
- Studio, TV und Film
- Architecture & Architainment

Produktfamilien-Vorteile

- Leichte und kompakte Reflektorlampen
- Perfekt geeignet für kleine und leichte Moving Heads
- Optimiertes Brennerdesign ermöglicht jede Brennstellung
- Hohe Leuchtdichte durch sehr kurzen Lichtbogen und hohen Druck
- Helles Licht für brillante Lichteffekte
- Lange Lebensdauer
- Einfacher Lampenwechsel
- Gleichmäßige Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer



Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	280,00 W
Nennstrom	4 A
Zündspannung	2,5 kVp
Nennspannung	70,0 V


Photometrische Daten

Nennlichtstrom	11500 lm
Farbtemperatur	7800 K
Farbwiedergabeindex Ra	78
Maximale Farbtemperatur	7800 K

Lichttechnische Daten

Auflagemaß	35.5 mm
Apertur-Fenster max.	5x3.8 mm

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	51,0 mm
Länge	54,5 mm
Bogenlänge	0,9 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	2000 h
-------------	--------

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Kühlung	Forciert

Zertifikate & Standards

EEI – Energieeffizienzklasse	A
------------------------------	---

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	07-04-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4008321734303 4008321810342 4052899110397
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen SIRIUS HRI-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321810342	SIRIUS HRI 280 W	Faltschachtel 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	108.00 g
4008321810359	SIRIUS HRI 280 W	Versandschachtel 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	293.00 g
4008321810366	SIRIUS HRI 280 W	Versandschachtel 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	3101.00 g
4052899110397	SIRIUS HRI 280 W	Faltschachtel 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	113.00 g
4052899110403	SIRIUS HRI 280 W	Versandschachtel 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	265.00 g
4052899110410	SIRIUS HRI 280 W	Versandschachtel 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	3201.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.