

SIRIUS HRI 470 W RO

SIRIUS HRI | Hochdruck-Entladungslampen mit Reflektor



Anwendungsgebiete

- Konzertbeleuchtung
- Club und Disco
- Bühne und Theater
- Studio, TV und Film
- Architecture & Architainment

Produktfamilien-Vorteile

- Leichte und kompakte Reflektorlampen
- Perfekt geeignet für kleine und leichte Moving Heads
- Optimiertes Brennerdesign ermöglicht jede Brennstellung
- Hohe Leuchtdichte durch sehr kurzen Lichtbogen und hohen Druck
- Helles Licht für brillante Lichteffekte
- Lange Lebensdauer
- Einfacher Lampenwechsel
- Gleichmäßige Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer





Produktdatenblatt

Technische Daten


Elektrische Daten

Nennleistung	470,00 W	
Nennstrom	5,3 A	
Nennspannung	83,0 V	

Photometrische Daten

Nennlichtstrom	19500 lm	
Farbtemperatur	7500 K	
Farbwiedergabeindex Ra	80	

Abmessungen & Gewicht





Durchmesser	60,0 mm
Länge	67,0 mm
Bogenlänge	1,3 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	1500 h

Zusätzliche Produktdaten

Kategorie	CUSTOMIZED
-----------	------------

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Arbeitsabstand	48 mm

Zertifikate & Standards

EEI – Energieeffizienzklasse	A
------------------------------	---

Produktdatenblatt

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)			
Datum der Deklaration 06-03-2024			
Primäre Erzeugnisnummer 4052899476998 4052899477018 4062172392			
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained		
SCIP Deklarationsnummer In Vorbereitung			

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen SIRIUS HRI-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt- Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899476998	SIRIUS HRI 470 W RO	Unverpackt 1	- x - x -		140.00 g
4052899477001	SIRIUS HRI 470 W RO	Versandschachtel 60	414 mm x 334 mm x 343 mm	47.43 dm³	9904.00 g
4052899477018	SIRIUS HRI 470 W RO	Faltschachtel 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	188.00 g
4052899477025	SIRIUS HRI 470 W RO	Versandschachtel 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	422.00 g
4052899477032	SIRIUS HRI 470 W RO	Versandschachtel 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm³	4701.00 g

 Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.