

## SIRIUS HRI 280 W RO

SIRIUS HRI | Hochdruck-Entladungslampen mit Reflektor



### Anwendungsgebiete

- Konzertbeleuchtung
- Club und Disco
- Bühne und Theater
- Studio, TV und Film
- Architecture & Architainment

### Produktfamilien-Vorteile

- Leichte und kompakte Reflektorlampen
- Perfekt geeignet für kleine und leichte Moving Heads
- Optimiertes Brennerdesign ermöglicht jede Brennstellung
- Hohe Leuchtdichte durch sehr kurzen Lichtbogen und hohen Druck
- Helles Licht für brillante Lichteffekte
- Lange Lebensdauer
- Einfacher Lampenwechsel
- Gleichmäßige Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer



## Technische Daten

### Elektrische Daten

Nennleistung	28000 W
Nennstrom	4 A
Nennspannung	700 V

### Photometrische Daten

Nennlichtstrom	11500 lm
Farbtemperatur	7800 K
Farbwiedergabeindex Ra	78

### Abmessungen & Gewicht

Durchmesser	510 mm
Länge	545 mm
Bogenlänge	0,9 mm

### Lebensdauer

Lebensdauer	2000 h
-------------	--------

### Zusätzliche Produktdaten

Kategorie	CUSTOMIZED
-----------	------------

### Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Arbeitsabstand	34.5 mm

### Zertifikate & Standards

EEL – Energieeffizienzklasse	A
------------------------------	---

### Umwelt Informationen

<b>Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)</b>	
Datum der Deklaration	06-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4052899082151   4052899110397
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

## Produktdatenblatt

### Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen SIRIUS HRI-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899082151	SIRIUS HRI 280 W RO	Unverpackt 1	55 mm x 51 mm x 51 mm	0.14 dm <sup>3</sup>	60.00 g
4052899082168	SIRIUS HRI 280 W RO	Versandschachtel 60	595 mm x 400 mm x 186 mm	44.27 dm <sup>3</sup>	5600.00 g
4052899110397	SIRIUS HRI 280 W RO	Faltschachtel 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm <sup>3</sup>	113.00 g
4052899110403	SIRIUS HRI 280 W RO	Versandschachtel 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm <sup>3</sup>	272.00 g
4052899110410	SIRIUS HRI 280 W RO	Versandschachtel 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm <sup>3</sup>	3201.00 g

- Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.