

# SIRIUS HRI 382 W S

# SIRIUS HRI | Hochdruck-Entladungslampen mit Reflektor



#### Anwendungsgebiete

- Konzertbeleuchtung
- Club und Disco
- Bühne und Theater
- Studio, TV und Film
- Architecture & Architainment

#### Produktfamilien-Vorteile

- Leichte und kompakte Reflektorlampen
- Perfekt geeignet für kleine und leichte Moving Heads
- Optimiertes Brennerdesign ermöglicht jede Brennstellung
- Hohe Leuchtdichte durch sehr kurzen Lichtbogen und hohen Druck
- Helles Licht für brillante Lichteffekte
- Lange Lebensdauer
- Einfacher Lampenwechsel
- Gleichmäßige Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer





# Produktdatenblatt

#### Technische Daten

### **Elektrische Daten**

Nennleistung	38000 W
Nennstrom	54 A
Nennspannung	700 V

#### **Photometrische Daten**

Nennlichtstrom	20000 lm	
Farbtemperatur	7650 K	
Farbwiedergabeindex Ra	85	

# Abmessungen & Gewicht

Durchmesser	580 mm
Länge	720 mm
Bogenlänge	1,0 mm

#### Lebensdauer

Lebensdauer	2500 h

#### Zusätzliche Produktdaten

Kategorie	CORE
-----------	------

# Einsatzmöglichkeiten

Arbeitsabstand	31.4 mm
----------------	---------

### **Umwelt Informationen**

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)			
<b>Datum der Deklaration</b> 07-12-2023			
Primäre Erzeugnisnummer	nummer 4062172033541   4062172326100		
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained		
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten		

#### Produktdatenblatt

#### Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen SIRIUS HRI-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.

#### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt- Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172326100	SIRIUS HRI 382 W S	Faltschachtel 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm <sup>3</sup>	184.00 g
4062172326117	SIRIUS HRI 382 W S	Versandschachtel 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm <sup>3</sup>	414.00 g
4062172326124	SIRIUS HRI 382 W S	Versandschachtel 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm³	4621.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

#### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.