SIRIUS HRI 461 W

SIRIUS HRI | Hochdruck-Entladungslampen mit Reflektor

Anwendungsgebiete

- Konzertbeleuchtung
- Club und Disco
- Bühne und Theater
- Studio, TV und Film
- Architecture & Architainment

Produktfamilien-Vorteile

- Leichte und kompakte Reflektorlampen
- Perfekt geeignet für kleine und leichte Moving Heads
- Optimiertes Brennerdesign ermöglicht jede Brennstellung
- Hohe Leuchtdichte durch sehr kurzen Lichtbogen und hohen Druck
- Helles Licht für brillante Lichteffekte
- Lange Lebensdauer
- Einfacher Lampenwechsel
- Gleichmäßige Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	46100 W
Nennstrom	53 A
Nennspannung	800 V

Photometrische Daten

Nennlichtstrom	24000 lm
Farbtemperatur	7500 K
Farbwiedergabeindex Ra	80

Abmessungen & Gewicht

Durchmesser	600 mm
Länge	670 mm
Bogenlänge	1,3 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	1500 h

Zusätzliche Produktdaten

Kategorie	VALUE

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Arbeitsabstand	41 mm

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)	
Datum der Deklaration	06-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4052899532274 | 4052899553613
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen SIRIUS HRI-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899532274	SIRIUS HRI 461 W	Unverpackt 1	- x - x -		140.00 g
4052899532281	SIRIUS HRI 461 W	Versandschachtel 60	414 mm x 334 mm x 343 mm	47.43 dm^3	9904.00 g
4052899553613	SIRIUS HRI 461 W	Faltschachtel 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm^3	188.00 g
4052899553620	SIRIUS HRI 461 W	Versandschachtel 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm^3	422.00 g
4052899553637	SIRIUS HRI 461 W	Versandschachtel 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm^3	4701.00 g

— Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.