

SIRIUS HRI 420 W S

SIRIUS HRI | Hochdruck-Entladungslampen mit Reflektor



Anwendungsgebiete

- Konzertbeleuchtung
- Club und Disco
- Bühne und Theater
- Studio, TV und Film
- Architecture & Architainment

Produktfamilien-Vorteile

- Leichte und kompakte Reflektorlampen
- Perfekt geeignet für kleine und leichte Moving Heads
- Optimiertes Brennerdesign ermöglicht jede Brennstellung
- Hohe Leuchtdichte durch sehr kurzen Lichtbogen und hohen Druck
- Helles Licht für brillante Lichteffekte
- Lange Lebensdauer
- Einfacher Lampenwechsel
- Gleichmäßige Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer



Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	420.00 W
Nennstrom	5 A
Nennspannung	70.0 V

Photometrische Daten

Nennlichtstrom	21000 lm
Farbtemperatur	7700 K
Farbwiedergabeindex Ra	85

Abmessungen & Gewicht

Durchmesser	58.0 mm
Länge	72.0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	2500 h
-------------	--------

Zusätzliche Produktdaten

Kategorie	CORE
-----------	------

Einsatzmöglichkeiten

Arbeitsabstand	34.4 mm
----------------	---------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	26-10-2023
Primäre Erzeugnisnummer	4062172192705 4062172192682 4062172392938 4062172392891 4062172393225 4062172393201
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen SIRIUS HRI-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172192705	SIRIUS HRI 420 W S	Faltschachtel 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	178.00 g
4062172192712	SIRIUS HRI 420 W S	Versandschachtel 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	402.00 g
4062172192729	SIRIUS HRI 420 W S	Versandschachtel 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	4501.00 g
4062172392938	SIRIUS HRI 420 W S	Faltschachtel 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	178.00 g
4062172392945	SIRIUS HRI 420 W S	Versandschachtel 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	402.00 g
4062172392952	SIRIUS HRI 420 W S	Versandschachtel 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	4501.00 g
4062172393225	SIRIUS HRI 420 W S	Faltschachtel 1	87 mm x 87 mm x 103 mm	0.78 dm ³	178.00 g
4062172393232	SIRIUS HRI 420 W S	Versandschachtel 2	186 mm x 96 mm x 115 mm	2.05 dm ³	402.00 g
4062172393249	SIRIUS HRI 420 W S	Versandschachtel 20	507 mm x 203 mm x 264 mm	27.17 dm ³	4502.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.