

HRI

SIRIUS HRI brand | Hochdruck-Entladungslampen mit Reflektor



Anwendungsgebiete

- Konzertbeleuchtung
- Club und Disco
- Bühne und Theater
- Studio, TV und Film
- Architecture & Architainment

Produktfamilien-Vorteile

- Leichte und kompakte Reflektorlampen
- Perfekt geeignet für kleine und leichte Moving Heads
- Optimiertes Brennerdesign ermöglicht jede Brennstellung
- Hohe Leuchtdichte durch sehr kurzen Lichtbogen und hohen Druck
- Helles Licht für brillante Lichteffekte
- Lange Lebensdauer
- Einfacher Lampenwechsel
- Gleichmäßige Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer



Technische Daten

Elektrische Daten

| | |
|--------------|----------|
| Nennleistung | 190,00 W |
| Nennstrom | 2,7 A |
| Nennspannung | 70,0 V |

Photometrische Daten

| | |
|------------------------|---------|
| Nennlichtstrom | 8100 lm |
| Farbtemperatur | 8200 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | 73 |

Abmessungen & Gewicht

| | |
|-------------|---------|
| Durchmesser | 51,0 mm |
| Länge | 54,5 mm |

Umwelt Informationen

| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|--|------------------------------------|
| Datum der Deklaration | 18-08-2022 |
| Primäre Erzeugnisnummer | 4008321866592 4052899475397 |
| Stoff der Kandidatenliste 1 | No declarable substances contained |
| SCIP Deklarationsnummer | In Vorbereitung |

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes während des Betriebs dürfen SIRIUS HRI-Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Durch passende Filter muss sichergestellt werden, dass die UV-Strahlung auf ein akzeptables Niveau verringert wird. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|---------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4008321866592 | HRI | Faltschachtel 1 | 87 mm x 87 mm x 103 mm | 0.78 dm ³ | 108.00 g |
| 4008321866608 | HRI | Versandschachtel 2 | 186 mm x 96 mm x 115 mm | 2.05 dm ³ | 256.00 g |
| 4008321866615 | HRI | Versandschachtel 20 | 507 mm x 203 mm x 264 mm | 27.17 dm ³ | 3101.00 g |
| 4052899475397 | HRI | Faltschachtel 1 | 87 mm x 87 mm x 103 mm | 0.78 dm ³ | 104.00 g |
| 4052899475403 | HRI | Versandschachtel 2 | 186 mm x 96 mm x 115 mm | 2.05 dm ³ | 262.00 g |
| 4052899475410 | HRI | Versandschachtel 20 | 507 mm x 203 mm x 264 mm | 27.17 dm ³ | 2574.00 g |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.