64610 HLX

Halogen-Niedervoltlampen ohne Reflektor



Anwendungsgebiete

- Lampen für Spezialleuchten
- Medizinische Glasfaser (HLX)

Produktfamilien-Vorteile

- Verglichen mit Standardlampen bis zu 10 % höhere Lichtausbeute (HLX)
- Unmittelbar verfügbares Licht (HLX)

Produktfamilien-Eigenschaften

- Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- HLX Wolfram-Halogen-Niedervoltlampe mit oder ohne Reflektor
- Dimmbar (HLX)





© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	64610 HLX


Elektrische Daten

Nennspannung	12,0 V
Nennleistung	50,00 W

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3350 K
Nennlichtstrom	1600 lm

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	11,5 mm
Länge	44,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	30,0 mm [1)]
Wendellänge	3,30 mm
Leuchtfeld	3,3*1,6 mm²
Wendeldurchmesser	1,6 mm

1) ±0.3 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	50 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G6.35
Mindestdurchmesser des Lampengehäuses	12 mm

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	s90

Klassifikationen

ANSI-Code	BRL
LIF	A1/220
Bestellnummer	64610 HLX

Umwelt Informationen


Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)	
Datum der Deklaration	29-02-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4050300021058 | 4050300006697 | 4008321182821 | 4055462168207
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300006697	OSRH64610HLX	-	-	-
4050300006697	OSRH64610HLX	-	-	-

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Produktdatenblatt



Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300006697	64610 HLX	Faltschachtel 1	- x - x -		
4050300890593	64610 HLX	Versandschachtel 40	150 mm x 113 mm x 118 mm	2.00 dm^3	357.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.