64650 50 W 22,8 V

Halogen-Niedervoltlampen ohne Reflektor



Anwendungsgebiete

- Lampen für Spezialleuchten
- Medizinische Glasfaser (HLX)

Produktfamilien-Vorteile

- Verglichen mit Standardlampen bis zu 10 % höhere Lichtausbeute (HLX)
- Unmittelbar verfügbares Licht (HLX)

Produktfamilien-Eigenschaften

- Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- HLX Wolfram-Halogen-Niedervoltlampe mit oder ohne Reflektor
- Dimmbar (HLX)





© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	64650 50W 22.8V


Elektrische Daten

Nennspannung	22,8 V
Nennleistung	50,00 W

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3100 K
Nennlichtstrom	1150 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	13,0 mm
Länge	44,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	30,0 mm
Wendellänge	2,00 mm
Leuchtfeld	2,0*5,0 mm²
Wendeldurchmesser	5,0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	1200 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G6.35
Mindestdurchmesser des Lampengehäuses	13 mm

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig

Klassifikationen

Bestellnummer	64650 50W 22.8V

Umwelt Informationen


Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)	
Datum der Deklaration	29-02-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4008321107138
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321107138	OSRH64650	-	-	-
4008321107138	OSRH64650	-	-	-

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Produktdatenblatt



Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321107138	64650 50 W 22,8 V	Faltschachtel 1	- x - x -		
4008321107145	64650 50 W 22,8 V	Versandschachtel 40	150 mm x 113 mm x 118 mm	2.00 dm^3	363.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.