64663 HLX

Halogen-Niedervoltlampen ohne Reflektor



Anwendungsgebiete

- Lampen für Spezialleuchten
- Medizinische Glasfaser (HLX)


Produktfamilien-Vorteile

- Verglichen mit Standardlampen bis zu 10 % höhere Lichtausbeute (HLX)
- Unmittelbar verfügbares Licht (HLX)

Produktfamilien-Eigenschaften

- Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- HLX Wolfram-Halogen-Niedervoltlampe mit oder ohne Reflektor
- Dimmbar (HLX)





© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	64663 HLX

Elektrische Daten

Nennspannung	36,0 V
Nennleistung	400,00 W

Photometrische Daten

Farbtemperatur	3250 K
Nennlichtstrom	16200 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100

Abmessungen & Gewicht

Durchmesser	15,0 mm
Länge	60,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	36,0 mm
Wendellänge	9,30 mm
Leuchtfeld	9,3*4,9 mm^2
Wendeldurchmesser	4,9 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	50 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G6.35
Mindestdurchmesser des Lampengehäuses	16 mm

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	s90

Klassifikationen

ANSI-Code	EVD
LIF	A1/239
Bestellnummer	64663 HLX

Umwelt Informationen

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)	
Datum der Deklaration	29-02-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4050300900490 | 4050300006741
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Nummer	UK Org
4050300006741	OSRH6466340	8327826	4739434	-
4050300006741	OSRH6466340	8327826	4739434	-

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300006741	64663 HLX	Faltschachtel 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm^3	2.00 g
4050300890937	64663 HLX	Versandschachtel 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm^3	386.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.