

## 64634 HLX

Halogenlampen mit Reflektor MR16



### Produktfamilien-Eigenschaften

- Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT HLX-Ausführung)



# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Bestellnummer	64634 HLX
---------------	-----------

### Elektrische Daten

Nennspannung	15,0 V
Nennleistung	150,00 W


### Photometrische Daten

Maximale Farbtemperatur	3200 K
-------------------------	--------

### Lichttechnische Daten

Auflagemaß	32,0 mm
------------	---------

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	51,0 mm
Länge	42,0 mm

### Lebensdauer

Lebensdauer	50 h
-------------	------

### Zusätzliche Produktdaten

Beschichtung	Dichroitisch
Sockel (Normbezeichnung)	GZ6.35
Minstdurchmesser des Lampengehäuses	51.0 mm

### Einsatzmöglichkeiten

Kühlung	Forciert
---------	----------

## Produktdatenblatt

Brennstellung	p90/p15
Anwendung	Sonstige

### Zertifikate & Standards

EEI – Energieeffizienzklasse	B
------------------------------	---

### Klassifikationen

ANSI-Code	EFR
LIF	A1/232
Bestellnummer	64634 HLX


### Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	19-01-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4050300006819   4055462168375   4052899447561   4055462169372
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung


### Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4050300006819	OSRH64634HLX	-	4739416	-
4050300006819	OSRH64634HLX	-	4739416	-

## Produktdatenblatt



Zulässige  
Brennstellung  
p 90/15



### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300006819	64634 HLX	Faltschachtel 1	58 mm x 46 mm x 46 mm	0.12 dm <sup>3</sup>	35.60 g
4050300946429	64634 HLX	Versandschachtel 20	196 mm x 122 mm x 153 mm	3.66 dm <sup>3</sup>	788.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Referenzen / Verweise

Weitere technische Informationen können Sie folgender OSRAM-Broschüre entnehmen:

"Technik/Anwendung Halogen-Niedervoltglühlampen"

"Halogen lamps, low and medium voltage for entertainment, technical and medical applications" [Querverweisliste](#)

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.