

Halogenlampen Mittelvolt/Hochvolt, einseitig gesockelt




Anwendungsgebiete


- Professionelle Film- und Fernsehaufnahmen

Produktfamilien-Eigenschaften


- Betrieb an Netzspannung: 120 V | 230 V | 240 V
- Farbtemperatur: 2.900 K | 3.000 K (mit längerer Lebensdauer)
- Farbtemperatur: 3.200 K (für professionelle Film- und Fernsehaufnahmen)
- Farbtemperatur: 3.400 K (für höchstmögliche Lichtausbeute)




Familiendatenblatt



358722_Halogen Lamp 64662



341357_HALOGEN STUDIO LAMP 64670



488277_HALOGEN LAMP 93591, 93592

Technische Daten

	Produktinformation	Elektrische Daten	Photometrische Daten	Abmessungen & Gewicht		
Produkt-Bezeichnung	Bestellnummer	Nennspannung	Farbtemperatur	Durchmesser	Länge	Leuchtfeld
64501 150 W 120 V	64501 150W 120V	120 V	3250 K	120 mm	550 mm	11,0*2,2 mm ²
64502 150 W 230 V	64502 150W GX6.	230 V	3200 K	180 mm	550 mm	13,0*1,9 mm ²
64502 150 W 240 V	64502 150W 240V	240 V	3200 K	1800 mm	550 mm	13,0*1,9 mm ²
64504 150 W 230 V	64504 A1/248 15	230 V	3200 K	1800 mm	620 mm	9,6*12,5 mm ²
64505 200 W 230 V ¹⁾	64505 200W GX6.	230 V	3200 K	185 mm	530 mm	9,6*12,5 mm ²
64505 200 W 230 V ¹⁾	64505 200W 240V	240 V	3200 K	185 mm	530 mm	9,5*12,5 mm ²
64512 300 W 120 V ¹⁾	64512 300W GX6.	120 V	3350 K	185 mm	530 mm	10,0*12,5 mm ²
64514 300 W 120 V ¹⁾	64514 300W GX6.	120 V	3200 K	185 mm	530 mm	10,0*12,5 mm ²
64515 300 W 230 V ¹⁾	64515 300W 230V	230 V	3300 K	185 mm	530 mm	9,8*12,5 mm ²
64515 300 W 240 V ¹⁾	64515 300W GX6.	240 V	3350 K	185 mm	530 mm	10,0*12,5 mm ²
64516 300 W 230 V ¹⁾	64516 300W GX6.	230 V	3150 K	18.5 mm	53.0 mm	9,8*12,5 mm ²
64516 300 W 240 V ¹⁾	64516 300W GX6.	240 V	3150 K	185 mm	530 mm	9,7*12,5 mm ²
64540 650 W 230 V	64540 BVM 650W	230 V	3400 K	240 mm	575 mm	14,0*15,0 mm ²
64540 650 W 240 V	64540 BVM 650W	240 V	3400 K	240 mm	575 mm	14,0*15,0 mm ²
64575 1000 W 230 V	64575 1000W 230	230 V	3400 K	240 mm	675 mm	14,0*14,0 mm ²
64575 1000 W 240 V	64575 1000W GX6	240 V	3400 K	240 mm	675 mm	14,0*14,0 mm ²
64748XS 1000W 240V	64748 XS 1000W	240 V	3200 K	22.2 mm	95.0 mm	
64748XS 1000W 230V	64748 XS 1000W	230 V	3200 K	22.2 mm	95.0 mm	
64662 300 W 230 V ²⁾	64662 300W GY9.	230 V	2900 K	150 mm	800 mm	9,0*11,0 mm ²
64672 500 W 230 V	64672 M40 500W	230 V	2900 K	220 mm	899 mm	12,0*11,0 mm ²
64672 500 W 240 V	64672 M40 500W	240 V	2900 K	220 mm	899 mm	12,0*11,0 mm ²
64686 650 W 230 V	64686 DYR 650W	230 V	3200 K	210 mm	640 mm	10,0*10,0 mm ^{2 4)}

Familiendatenblatt

	Produktinformation	Elektrische Daten	Photometrische Daten	Abmessungen & Gewicht		
Produkt-Bezeichnung	Bestellnummer	Nennspannung	Farbtemperatur	Durchmesser	Länge	Leuchtfeld
64686 650 W 240 V	64686 DYR 650W	240 V	3200 K	210 mm	640 mm	10,0*10,0 mm ^{2 4)}
93592 400 W 230 V ³⁾	93592 400W 230V	230 V	3200 K	200 mm	770 mm	10,7*12,2 mm ²
64662 300 W 240 V	64662 M38 300W	240 V	2900 K	1750 mm	800 mm	9,0*11,0 mm ²
64540 650 W 230 V	64540 650W GX6.	230 V	3400 K	2200 mm	575 mm	
64686 650 W 230 V	64686 650W GY9.	230 V	3200 K	2100 mm	640 mm	
64540 650 W 240 V	64540 650W GX6.	240 V	3400 K	2200 mm	575 mm	
64686 650 W 240 V	64686 650W 240V	240 V	3200 K	2100 mm	640 mm	

Produkt-Bezeichnung	Wendeldurchmesser	Lebensdauer	Zusätzliche Produktdaten	Einsatzmöglichkeiten	
		Lebensdauer	Sockel (Normbezeichnung)	Brennstellung	Dimmbar
64501 150 W 120 V	2,2 mm	50 h	GX6.35	h90	
64502 150 W 230 V	1,9 mm	50 h	GX6.35	Beliebig	
64502 150 W 240 V		50 h	GX6.35	Beliebig	
64504 150 W 230 V		25 h	G6.35	s90	
64505 200 W 230 V ¹⁾	12,5 mm	25 h	GX6.35	s90	
64505 200 W 230 V ¹⁾	12,5 mm	25 h	GX6.35	s90	
64512 300 W 120 V ¹⁾	12,5 mm	15 h	GX6.35	s90	
64514 300 W 120 V ¹⁾	12,5 mm	75 h	GX6.35	Other	
64515 300 W 230 V ¹⁾	12,5 mm	15 h	GX6.35	s90	
64515 300 W 240 V ¹⁾	12,5 mm	15 h	GX6.35	s90	
64516 300 W 230 V ¹⁾	12,5 mm	75 h	GX6.35	s90	
64516 300 W 240 V ¹⁾	12,5 mm	75 h	GX6.35	s90	
64540 650 W 230 V	15,0 mm	15 h	GX6.35	Beliebig	Ja
64540 650 W 240 V	15,0 mm	15 h	GX6.35	Beliebig	
64575 1000 W 230 V	14,0 mm	15 h	GX6.35	s	
64575 1000 W 240 V	14,0 mm	15 h	GX6.35	s	
64748XS 1000W 240V			GY9.5	S180	
64748XS 1000W 230V			GY9.5	S180	
64662 300 W 230 V ²⁾	11,0 mm	2000 h	GY9.5	Beliebig	
64672 500 W 230 V	11,0 mm	2000 h	GY9.5	Beliebig	
64672 500 W 240 V	11,0 mm	2000 h	GY9.5	Beliebig	
64686 650 W 230 V	10,0 mm	50 h	GY9.5	Beliebig	
64686 650 W 240 V	10,0 mm	50 h	GY9.5	Beliebig	

Produkt-Bezeichnung	Wendeldurchmesser	Lebensdauer	Zusätzliche Produktdaten	Einsatzmöglichkeiten	
		Lebensdauer	Sockel (Normbezeichnung)	Brennstellung	Dimmbar
93592 400 W 230 V ³⁾	12,2 mm	75 h	GY9.5	s90	
64662 300 W 240 V	11,0 mm	2000 h	GY9.5	Beliebig	
64540 650 W 230 V			GX6.35	Other	
64686 650 W 230 V			GY9.5	Beliebig	
64540 650 W 240 V			GX6.35	Other	
64686 650 W 240 V			GY9.5	Other	

Produkt-Bezeichnung	Klassifikationen		Logistische Daten	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)
	ANSI-Code	LIF	EAN 10 der enthaltenen Lichtquelle	Datum der Deklaration
64501 150 W 120 V	Other		4008321746030	25-04-2024
64502 150 W 230 V	Other		4052899080751	25-04-2024
64502 150 W 240 V	Other		4052899363236	25-04-2024
64504 150 W 230 V	Other	A1/249	4052899101654	06-03-2024
64505 200 W 230 V ¹⁾	Other		4008321746078	25-04-2024
64505 200 W 230 V ¹⁾	Other		4008321746092	25-04-2024
64512 300 W 120 V ¹⁾	Other		4008321746115	25-04-2024
64514 300 W 120 V ¹⁾	Other	CP/96	4008321746139	25-04-2024
64515 300 W 230 V ¹⁾	Other		4008321746153	25-04-2024
64515 300 W 240 V ¹⁾	Other		4008321746177	25-04-2024
64516 300 W 230 V ¹⁾	Other	CP/97	4008321746191	25-04-2024
64516 300 W 240 V ¹⁾	Other	CP/97	4008321746214	25-04-2024
64540 650 W 230 V	BVM		4052899158221	25-04-2024
64540 650 W 240 V	BVM		4052899158245	25-04-2024
64575 1000 W 230 V	EGY		4052899274556	25-04-2024
64575 1000 W 240 V	EGY		4052899274570	25-04-2024
64748XS 1000W 240V			4052899545380	22-04-2024
64748XS 1000W 230V			4052899545366	22-04-2024
64662 300 W 230 V ²⁾	Other		4052899015449	22-04-2024
64672 500 W 230 V	Other		4008321098559	22-04-2024
64672 500 W 240 V	Other		4008321098535	22-04-2024
64686 650 W 230 V	Other		4052899158269	05-03-2024
64686 650 W 240 V	Other		4052899158283	05-03-2024
93592 400 W 230 V ³⁾	Other		4050300481531	05-03-2024
64662 300 W 240 V	Other	M/38	4052899144248	22-04-2024
64540 650 W 230 V	Other			06-03-2024

Familiendatenblatt

	Klassifikationen		Logistische Daten	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)
Produkt-Bezeichnung	ANSI-Code	LIF	EAN 10 der enthaltenen Lichtquelle	Datum der Deklaration
64686 650 W 230 V	Other			06-03-2024
64540 650 W 240 V	Other			06-03-2024
64686 650 W 240 V	Other			06-03-2024

Produkt-Bezeichnung	Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1	SCIP Deklarationsnummer
64501 150 W 120 V	4050300279237 4008321746030	No declarable substances contained	In Vorbereitung
64502 150 W 230 V	4008321133335 4008321746054 4052899080751	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
64502 150 W 240 V	4052899080775 4052899363236	No declarable substances contained	In Vorbereitung
64504 150 W 230 V	4052899101654	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
64505 200 W 230 V ¹⁾	4008321098436 4008321173881 4008321746078	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
64505 200 W 230 V ¹⁾	4008321098610 4008321746092	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
64512 300 W 120 V ¹⁾	4008321098634 4008321746115	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
64514 300 W 120 V ¹⁾	4008321098672 4008321746139	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
64515 300 W 230 V ¹⁾	4008321098696 4008321746153	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
64515 300 W 240 V ¹⁾	4008321189110 4008321746177	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
64516 300 W 230 V ¹⁾	4008321098733 4008321746191	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
64516 300 W 240 V ¹⁾	4008321098757 4008321746214	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
64540 650 W 230 V	4052899158221	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten

Produkt-Bezeichnung	Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1	SCIP Deklarationsnummer
64540 650 W 240 V	4052899158245	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
64575 1000 W 230 V	4008321098856 4052899274556	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
64575 1000 W 240 V	4008321087775 4008321098450 4052899274570	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
64748XS 1000W 240V	4052899545380	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
64748XS 1000W 230V	4052899545366	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
64662 300 W 230 V ²⁾	4008321097873 4052899015449	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
64672 500 W 230 V	4008321098559	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
64672 500 W 240 V	4008321098535	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
64686 650 W 230 V	4052899158269	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
64686 650 W 240 V	4052899158283	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
93592 400 W 230 V ³⁾	4050300481531	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
64662 300 W 240 V	4052899144248	No declarable substances contained	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
64540 650 W 230 V	4008321098818		In Vorbereitung
64686 650 W 230 V	4008321098498 4008321133359		In Vorbereitung
64540 650 W 240 V	4008321098795		In Vorbereitung
64686 650 W 240 V	4008321098511		In Vorbereitung

1) Mit Quarz-Noppen-Technologie
2) Mit monoplanem Leuchtkörper
3) Auf Anfrage
4) Mit einlagiger Wendel

Familiendatenblatt

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Referenzen / Verweise

Weitere Informationen zur Pinch-Technologie finden Sie in folgender Broschüre:
„Durch nichts zu erschüttern“ Die neuen Halogenlampen mit Quarz-Noppen-Technologie (122 W 100 DE 08/05).

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.