64788 2000 W 240 V

Halogen-Studiolampen, einseitig gesockelt



Anwendungsgebiete

- Professionelle Film- und Fernsehaufnahmen
- Theater- und Konzertbühnen
- Entertainment

Produktfamilien-Eigenschaften

- Betrieb an Netzspannung: 120 V | 230 V | 240 V
- Farbtemperatur: 3.000 K (mit längerer Lebensdauer)
- Farbtemperatur: 3.200 K (für professionelle Film- und Fernsehaufnahmen)







© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	64788 CP/72 200


Elektrische Daten

Nennleistung	2000,00 W
Nennspannung	240 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	2100.00 W
Energieverbrauch im Betrieb	2100.0 kWh/1000h

Photometrische Daten

Farbwiedergabeindex Ra	100
Φuse-Wert bezieht sich auf Lichtstrom ..	360
Ähnliche Farbtemperatur CCT	3150 K
Nutzlichtstrom (Φuse)	49340 lm
Farbwertanteil x	0.427
Farbwertanteil y	0.400

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	35,0 mm
Länge	145,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	70,0 mm
Leuchtfeld	20,0*19,0 mm²
Wendeldurchmesser	19,0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	400 h

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	GY16
Verwendete Beleuchtungstechnologie	HL

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	s90

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	G

Klassifikationen

ANSI-Code	FTM
LIF	CP/72
Bestellnummer	64788 CP/72 200

Logistische Daten

EAN 10 der enthaltenen Lichtquelle	4008321632180

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)	
Datum der Deklaration	15-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4050300283258 | 4008321098870 | 4008321632180
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sicherheitshinweise

Halogenlampen dürfen zur Vermeidung von Personen- oder Sachschäden nur in geeigneten Leuchten betrieben werden, die so konstruiert sind (Schutzschilde, Gitter etc.), dass bei einem eventuellen Lampenplatzer keine Teile/Splitter nach außen dringen können und dass beim Betrieb keine Ultraviolettstrahlung nach außen abgestrahlt werden kann. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass beim Betrieb der Lampen verstärkte Wärmeentwicklung auftreten kann. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321632180	64788 2000 W 240 V	Faltschachtel 1	70 mm x 70 mm x 160 mm	0.78 dm^3	110.00 g
4008321984272	64788 2000 W 240 V	Versandschachtel 12	294 mm x 222 mm x 175 mm	11.45 dm^3	1524.81 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Eine Übersicht über Studiolampen finden Sie auf dem Poster: „Halogen-Studiolampen".
Weitere Informationen zu Halogenlampen für Studio, Bühne und TV können Sie folgender OSRAM-Broschüre entnehmen:
"Good news for show business"
"Halogen High Voltage Lamps" Querverweisliste

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.