64744 1000 W 230 V

Halogen-Studiolampen, einseitig gesockelt

Anwendungsgebiete

- Professionelle Film- und Fernsehaufnahmen
- Theater- und Konzertbühnen
- Entertainment

Produktfamilien-Eigenschaften

- Betrieb an Netzspannung: 120 V | 230 V | 240 V
- Farbtemperatur: 3.000 K (mit längerer Lebensdauer)
- Farbtemperatur: 3.200 K (für professionelle Film- und Fernsehaufnahmen)

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	64744

Elektrische Daten

Nennleistung	1000,00 W
Nennspannung	230 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	1020.00 W
Energieverbrauch im Betrieb	1020.0 kWh/1000h

Photometrische Daten

Farbwiedergabeindex Ra	100
Φuse-Wert bezieht sich auf Lichtstrom ..	360
Ähnliche Farbtemperatur CCT	3014 K
Nutzlichtstrom (Φuse)	20350 lm
Farbwertanteil x	0.430
Farbwertanteil y	0.403

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	26,0 mm
Länge	110,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	55,0 mm
Leuchtfeld	13,0*15,0 mm²
Wendeldurchmesser	15,0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	750 h

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	GX9.5
Verwendete Beleuchtungstechnologie	HL

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	s90

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	G

Klassifikationen

ANSI-Code	FWP
LIF	T/19
Bestellnummer	64744

Logistische Daten

EAN 10 der enthaltenen Lichtquelle	4008321554833

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)	
Datum der Deklaration	15-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4008321554833
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321554833	OSRH64744	-	-	-
4008321554833	OSRH64744	-	-	-

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sicherheitshinweise

Halogenlampen dürfen zur Vermeidung von Personen- oder Sachschäden nur in geeigneten Leuchten betrieben werden, die so konstruiert sind (Schutzschilde, Gitter etc.), dass bei einem eventuellen Lampenplatzer keine Teile/Splitter nach außen dringen können und dass beim Betrieb keine Ultraviolettstrahlung nach außen abgestrahlt werden kann. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass beim Betrieb der Lampen verstärkte Wärmeentwicklung auftreten kann. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321554833	64744 1000 W 230 V	Faltschachtel 1	57 mm x 57 mm x 173 mm	0.56 dm^3	83.00 g
4008321554840	64744 1000 W 230 V	Versandschachtel 20	295 mm x 240 mm x 190 mm	13.45 dm^3	1870.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Eine Übersicht über Studiolampen finden Sie auf dem Poster: „Halogen-Studiolampen".
Weitere Informationen zu Halogenlampen für Studio, Bühne und TV können Sie folgender OSRAM-Broschüre entnehmen:
"Good news for show business"
"Halogen High Voltage Lamps" Querverweisliste

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.