

64386

Halogenlampen, stromgesteuert, einseitig gesockelt



Anwendungsgebiete

- Flugfeldbeleuchtung

Produktfamilien-Vorteile

- Reduzierte Betriebs- und Wartungskosten dank langer Lebensdauer
- Sofortige und konstante Lichtausbeute über die gesamte Lebensdauer
- Flackerfreier Betrieb
- Quecksilberfrei

Produktfamilien-Eigenschaften

- Dimmbar
- Infrarotstrahlung für Licht bei schlechten Bedingungen



Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	64386 200W 6.6A
---------------	-----------------


Elektrische Daten

Lampenstrom	66 A
Nennleistung	20000 W

Photometrische Daten

Nennlichtstrom	4700 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	135 mm
Länge	470 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	33,0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	1500 h
-------------	--------

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G6.35
--------------------------	-------

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	s90
---------------	-----

Klassifikationen

LIF	J1/39
-----	-------

Produktdatenblatt

Bestellnummer	64386 200W 6.6A
---------------	-----------------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	05-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4008321106407 4050300317755
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances contained
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Halogenlampen dürfen zur Vermeidung von Personen- oder Sachschäden nur in geeigneten Leuchten betrieben werden, die so konstruiert sind (Schutzschilde, Gitter etc.), dass bei einem eventuellen Lampenplatzer keine Teile/Splitter nach außen dringen können und dass beim Betrieb keine Ultraviolettstrahlung nach außen abgestrahlt werden kann. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass beim Betrieb der Lampen verstärkte Wärmeentwicklung auftreten kann. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321106407	64386	Faltschachtel 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	11.00 g
4008321106414	64386	Versandschachtel 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	362.00 g
4050300317755	64386	Faltschachtel 1	24 mm x 22 mm x 70 mm	0.04 dm ³	80.00 g
4050300317762	64386	Bündel 5	- x - x -		
4050300317779	64386	Versandschachtel 100	127 mm x 113 mm x 365 mm	5.24 dm ³	960.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Mehr Informationen zu Airfieldlampen erhalten Sie in der Broschüre „The reliable guiding stars - Effective solutions for airfield lighting: Tungsten halogen lamps and LED light sources“ (engl.).

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.