

XBO R 100 W/45 C

XBO Xenon short-arc lamps with reflector 75...300 W | Xenon-Kurzbogenlampen mit Reflektor 75...300 W



Produktfamilien-Vorteile

- Sehr hohe Leuchtdichte (Punktlichtquelle)
- Kontinuierliche Farbqualität, unabhängig von Lampentyp und Lampenleistung
- Konstante Lichtfarbe über die Lebensdauer
- Lange Lampenlebensdauer

Produktfamilien-Eigenschaften

- Farbtemperatur: ca. 6.000 K (Daylight)
- Hoher Farbwiedergabeindex: R_a >
- Stabiler Lichtbogen
- Heißwiederzündung möglich
- Dimmbar
- Sofortiges Licht nach der Zündung
- Kontinuierliches Spektrum im sichtbaren Bereich







Produktdatenblatt

Technische Daten

Elektrische Daten


| Nennleistung | 100,00 W | |
|--------------------|----------------------|--|
| Brennspannung | 1214 V ¹⁾ | |
| Lampenstrom | 7,07,4 A | |
| Stromart | Gleichspannung (DC) | |
| Lampenleistung | 85 W | |
| Bemessungsleistung | 100,00 W | |

¹⁾ Initialer Spannungsbereich

Lichttechnische Daten

| Auflagemaß | 45,0 mm |
|------------|---------|
| 3 | • |

Abmessungen & Gewicht



| Einbaulänge | 77,0 mm |
|-------------|---------|
| Kabellänge | 125,0 |
| Durchmesser | 64,0 mm |

Lebensdauer

| Lebensdauer | 500 h |
|-------------|-------|
|-------------|-------|

Einsatzmöglichkeiten

| Kühlung | Forciert |
|---------------|----------|
| Brennstellung | p20 |
| Anwendung | Sonstige |

Umwelt Informationen

Produktdatenblatt

| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh) | | | |
|--|---|--|--|
| Datum der Deklaration | 05-03-2024 | | |
| Primäre Erzeugnisnummer | 4050300367767 | | |
| Stoff der Kandidatenliste 1 | Lead | | |
| CAS Nr. des Stoffes 1 | 7439-92-1 | | |
| Informationen zum sicheren Gebrauch | Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes. | | |
| SCIP Deklarationsnummer | 73407a33-6ed3-4b8a-9bb2-de48a2df4448 | | |

Länderspezifische Informationen

| EAN | METEL-Code | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|------------------|---------|------------|--------|
| 4050300367767 | OSRXBOR10045COFR | - | - | - |
| 4050300367767 | OSRXBOR10045COFR | - | - | - |

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes im kalten wie im heißen Zustand dürfen XBO-Lampen nur in geschlossenen und dafür vorgesehenen Gehäusen betrieben werden. Bei jeder Handhabung müssen sich die Lampen in ihrer Schutzhülle befinden. Offen dürfen sie nur unter Anwendung von entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen gehandhabt werden. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel bzw. der Bedienungsanleitung.

Der Xenon-Lampenkörper steht immer unter hohem Druck. Bei Stoß oder Beschädigung ist ein explosionsartiges Zerbersten möglich. Gebrauchte XBO-Reflektorlampen sind daher möglichst unzugänglich und in der mitgelieferten Schutzhülle bzw. mit aufgesetzter Schutzkappe aufzubewahren, bis sie einer Entsorgung zugeführt werden.

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt- Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|-------------------------|---|---|----------------------|----------------|
| 4050300367767 | XBO R 100 W/45 C | Faltschachtel 1 | - x - x - | | |
| 4050300367774 | XBO R 100 W/45 C | Versandschachtel 2 | 186 mm x 96 mm x 115 mm | 2.05 dm ³ | 291.00 g |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Weitere technische Informationen zu XBO-Lampen sowie Hinweise für Hersteller von Betriebsgeräten können direkt von OSRAM angefordert werden.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.