

## HBO 5000 W/CH

HBO-IC Microlithography lamps for Canon LCD systems | Mikrolithografielampen für Canon-LCD-Systeme




## Technische Daten

### Elektrische Daten

Nennspannung	64,0 V
Nennstrom	78 A
Stromart	Gleichspannung (DC)
Bemessungsleistung	5000,00 W
Nennleistung	5000,00 W

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	80,0 mm
Länge	362,0 mm
Einbaulänge	362,0 mm
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	338,00 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	156,0 mm <sup>1)</sup>
Elektrodenabstand kalt	6,0 mm

<sup>1)</sup> Abstand Sockelboden zu Elektroden- oder Anodenspitze (kalt)

### Zusätzliche Produktdaten

Socket Anode (Normbezeichnung)	SFc33.5-50 <sup>1)</sup>
Socket Kathode (Normbezeichnung)	SFc33.5-12/50

<sup>1)</sup> mit Kabelanschluss (M10)

### Einsatzmöglichkeiten

Kühlung	Forciert <sup>1)</sup>
Brennstellung	Other <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Höchstzulässige Sockeltemperatur: 200 °C / Sockelkühlung

<sup>2)</sup> Anode oben

### Umwelt Informationen

## Produktdatenblatt

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	30-12-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4008321381385   4008321381934
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	6a892f46-a7cc-45de-afbd-e023484ba64d   5767a2be-1efc-43e6-b1b6-bce7aa003303

## Produktdatenblatt

---

### Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes dürfen HBO Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel oder der Bedienungsanleitung.

---

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321381934	HBO 5000 W/CH	Faltschachtel 1	605 mm x 320 mm x 230 mm	44.53 dm <sup>3</sup>	2989.00 g
4008321381941	HBO 5000 W/CH	Versandschachtel 4	800 mm x 600 mm x 825 mm	396.00 dm <sup>3</sup>	26246.00 g

---

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

---