

HBO 5000 W/CH

HBO-IC Microlithography lamps for Canon LCD systems | Mikrolithografielampen für Canon-LCD-Systeme




Technische Daten

Elektrische Daten

| | |
|--------------------|---------------------|
| Nennspannung | 64,0 V |
| Nennstrom | 78 A |
| Stromart | Gleichspannung (DC) |
| Bemessungsleistung | 5000,00 W |
| Nennleistung | 5000,00 W |

Abmessungen & Gewicht



| | |
|--|------------------------|
| Durchmesser | 80,0 mm |
| Länge | 362,0 mm |
| Einbaulänge | 362,0 mm |
| Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift | 338,00 mm |
| Abstand Lichtschwerpunkt (LCL) | 156,0 mm ¹⁾ |
| Elektrodenabstand kalt | 6,0 mm |

¹⁾ Abstand Sockelboden zu Elektroden- oder Anodenspitze (kalt)

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|----------------------------------|--------------------------|
| Socket Anode (Normbezeichnung) | SFc33.5-50 ¹⁾ |
| Socket Kathode (Normbezeichnung) | SFc33.5-12/50 |

¹⁾ mit Kabelanschluss (M10)

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|---------------|------------------------|
| Kühlung | Forciert ¹⁾ |
| Brennstellung | Other ²⁾ |

¹⁾ Höchstzulässige Sockeltemperatur: 200 °C / Sockelkühlung

²⁾ Anode oben

Umwelt Informationen

Produktdatenblatt

| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|--|---|
| Datum der Deklaration | 05-03-2024 |
| Primäre Erzeugnisnummer | 4008321381385 4008321381934 |
| Stoff der Kandidatenliste 1 | Lead |
| CAS Nr. des Stoffes 1 | 7439-92-1 |
| Informationen zum sicheren Gebrauch | Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes. |
| SCIP Deklarationsnummer | 6a892f46-a7cc-45de-afbd-e023484ba64d 5767a2be-1efc-43e6-b1b6-bce7aa003303 |

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes dürfen HBO Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel oder der Bedienungsanleitung.

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|---------------------|--|-------------------------------------|------------------------|----------------|
| 4008321381934 | HBO 5000 W/CH | Faltschachtel 1 | 605 mm x 320 mm x 230 mm | 44.53 dm ³ | 2989.00 g |
| 4008321381941 | HBO 5000 W/CH | Versandschachtel 4 | 800 mm x 600 mm x 825 mm | 396.00 dm ³ | 26246.00 g |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.