

HBO 350 W/S

HBO-IC Microlithography lamps for other systems | Mikrolithografielampen für andere Systeme










Produktdatenblatt

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennspannung	680 V	
Nennstrom	515 A	
Stromart	Gleichspannung (DC)	
Bemessungsleistung	35000 W	
Nennleistung	35000 W	

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	200 mm	
Länge	1270 mm	
Länge mit Sockel jedoch ohne Sockelstift	127,00 mm	
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	52,5 mm ¹⁾	
Elektrodenabstand kalt	3,0 mm	

¹⁾ Abstand Sockelboden zu Elektroden- oder Anodenspitze (kalt)

Zusätzliche Produktdaten

Sockel Anode (Normbezeichnung)	SFcY10-4 ¹⁾
Sockel Kathode (Normbezeichnung)	SFcY10-4 ¹⁾

¹⁾ mit 8-32 UNC-3 B Gewinde

Einsatzmöglichkeiten

Kühlung	Konvektion ¹⁾
Brennstellung	Other ²⁾

¹⁾ Kühllamellen am Kathodensockel

Umwelt Informationen

²⁾ Anode unten

Produktdatenblatt

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)			
Datum der Deklaration	05-03-2024		
Primäre Erzeugnisnummer	4050300258041 4052899528192		
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead		
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1		
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.		
SCIP Deklarationsnummer	664a7846-47f2-4d61-8323-e72e69aa88b3		

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300258041	OSRHBO350S	-	-	-
4050300953342	OSRHBO350S	-	-	-

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Wegen ihrer hohen Leuchtdichte, der abgegebenen UV-Strahlung und des hohen Lampeninnendruckes dürfen HBO Lampen nur in geschlossenen und eigens dafür konstruierten Gehäusen betrieben werden. Im Falle des Platzens einer Lampe wird Quecksilber freigesetzt. Es sind besondere Sicherheitsregeln zu beachten. Nähere Hinweise hierzu erhalten Sie auf Anfrage oder entnehmen Sie bitte dem Beipackzettel oder der Bedienungsanleitung.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt- Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300258041	HBO 350 W/S	Versandschachtel 1	220 mm x 100 mm x 75 mm	1.65 dm ³	217.00 g
4050300953342	HBO 350 W/S	Versandschachtel 10	306 mm x 235 mm x 200 mm	14.38 dm³	2820.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.