

## HNS L 95 W 2G11

PURITEC HNS UV-C | UV-C-Entkeimungslampen



### Anwendungsgebiete

- Für effiziente Luft, Wasser- und Oberflächenentkeimung

### Produktfamilien-Vorteile

- Effektive und umweltfreundliche Entkeimung ohne Chemikalien
- Niedriger Quecksilbergehalt
- Lange Lebensdauer aufgrund von spezieller Beschichtung
- Ozonfrei

### Produktfamilien-Eigenschaften

- Hauptlinie des Spektrums: 254 nm (OFR-Version)



Technische Daten

Produktinformation

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | HNS-L 95W 115V |
|---------------|----------------|


Elektrische Daten

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Nennspannung          | 115 V   |
| Brennspannung         | 115 V   |
| Konstruktionsspannung | 11500 V |
| Nennstrom             | 08 A    |
| Lampenstrom           | 08 A    |
| Nennleistung          | 9500 W  |

Photometrische Daten

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Lichtstärke                         | 7800 cd |
| UVC-Strahlungsleistung 200...280 nm | 27 W    |

Abmessungen & Gewicht



|             |         |
|-------------|---------|
| Durchmesser | 400 mm  |
| Länge       | 5330 mm |

Lebensdauer

|             |        |
|-------------|--------|
| Lebensdauer | 9000 h |
|-------------|--------|

Zusätzliche Produktdaten

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Sockel (Normbezeichnung) | 2G11 |
|--------------------------|------|

Einsatzmöglichkeiten

|               |      |
|---------------|------|
| Brennstellung | s180 |
|---------------|------|

Klassifikationen

|               |                |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | HNS-L 95W 115V |
|---------------|----------------|

Umwelt Informationen

| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum der Deklaration                                                | 06-03-2024                                                                                          |
| Primäre Erzeugnisnummer                                              | 4052899012509                                                                                       |
| Stoff der Kandidatenliste 1                                          | Lead                                                                                                |
| CAS Nr. des Stoffes 1                                                | 7439-92-1                                                                                           |
| Informationen zum sicheren Gebrauch                                  | Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes. |
| SCIP Deklarationsnummer                                              | 127f0d8d-f0fc-45d0-87e4-06d76f034902                                                                |

# Produktdatenblatt

## Sicherheitshinweise

PURITEC-Entkeimungslampen geben starke UV-Strahlung ab, die Sonnenbrand und Bindehautentzündung verursacht. Haut und Augen dürfen daher keiner direkten oder reflektierten ungefilterten Strahlung ausgesetzt werden.

## Verpackungsinformationen

| Produkt-Code  | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen              | Gewicht brutto |
|---------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 4052899012509 | HNS L 95 W 2G11     | Faltschachtel<br>1                     | 46 mm x 26 mm x<br>565 mm           | 0.68 dm <sup>3</sup> | 168.00 g       |
| 4052899012516 | HNS L 95 W 2G11     | Versandschachtel<br>10                 | 136 mm x 103 mm x<br>578 mm         | 8.10 dm <sup>3</sup> | 2173.00 g      |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.