HNS 25 W G13

PURITEC HNS UV-C | UV-C-Entkeimungslampen



Anwendungsgebiete

- Für effiziente Luft, Wasser- und Oberflächenentkeimung

Produktfamilien-Vorteile

- Effektive und umweltfreundliche Entkeimung ohne Chemikalien
- Niedriger Quecksilbergehalt
- Lange Lebensdauer aufgrund von spezieller Beschichtung
- Ozonfrei

Produktfamilien-Eigenschaften

- Hauptlinie des Spektrums: 254 nm (OFR-Version)

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	HNS 25W G13


Elektrische Daten

Nennspannung	46,0 V
Brennspannung	46 V
Konstruktionsspannung	46,00 V
Nennstrom	0,6 A
Lampenstrom	0,6 A
Nennleistung	25,00 W

Photometrische Daten

Lichtstärke	7800 cd
UVC-Strahlungsleistung 200...280 nm	6.9 W

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	26,0 mm
Länge	438,0 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	9000 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G13

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Klassifikationen

Bestellnummer	HNS 25W G13

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)	
Datum der Deklaration	06-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4008321398857 | 4052899083905 | 4052899083851 | 4052899469594
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	3cb04848-4b74-46d0-82b1-a9394e516b8f | | e32b7393-dbc6-4441-a23b-004ae3b9e4e3

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4008321398857	-	-	4834804	-
4008321398857	-	-	4834804	-
4008321398871	-	-	4834804	-

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

PURITEC-Entkeimungslampen geben starke UV-Strahlung ab, die Sonnenbrand und Bindehautentzündung verursacht. Haut und Augen dürfen daher keiner direkten oder reflektierten ungefilterten Strahlung ausgesetzt werden.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321398857	HNS 25 W G13	Falthülle 1	455 mm x 27 mm x 27 mm	0.33 dm^3	85.00 g
4008321398864	HNS 25 W G13	Versandschachtel 20	471 mm x 132 mm x 153 mm	9.51 dm^3	1685.00 g
4008321398871	HNS 25 W G13	Versandschachtel 200	648 mm x 488 mm x 315 mm	99.62 dm^3	17910.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.