HNS S 9 W G23

PURITEC HNS UV-C | UV-C-Entkeimungslampen

Anwendungsgebiete

- Für effiziente Luft, Wasser- und Oberflächenentkeimung

Produktfamilien-Vorteile

- Effektive und umweltfreundliche Entkeimung ohne Chemikalien
- Niedriger Quecksilbergehalt
- Lange Lebensdauer aufgrund von spezieller Beschichtung
- Ozonfrei

Produktfamilien-Eigenschaften

- Hauptlinie des Spektrums: 254 nm (OFR-Version)

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	GCF9DSG23SEOF 1

Elektrische Daten

Nennspannung	60.0 V
Brennspannung	60 V
Konstruktionsspannung	60.00 V
Nennstrom	018 A
Lampenstrom	0.18 A
Nennleistung	9.00 W

Photometrische Daten

Lichtstärke	7800 cd
UVC-Strahlungsleistung 200...280 nm	2.5 W

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	28.0 mm
Länge	165.5 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	8000 h

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G23

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Anmerkung zum Produkt	UV Bestrahlungsstärke 253.7nm, gemessen im Abstand von 1m von der Lampenmitte, bei 20° C Umgebungstemperatur, frei leuchtend. Zwischen 0.3 und 3.0m ist die Bestrahlungsstärke reziprok proportional zum Quadrat der Entfernung.

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig

Klassifikationen

Bestellnummer	GCF9DSG23SEOF 1

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)	
Datum der Deklaration	05-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4050300941226 | 4008321516244
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	17eeb121-e115-4a9a-9f82-1e2bdbd76043

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Nummer	UK Org
4050300941226	OSR4050300941226	8333712	4933109	-
4050300941226	OSR4050300941226	8333712	4933109	-

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Sicherheitshinweise

PURITEC-Entkeimungslampen geben starke UV-Strahlung ab, die Sonnenbrand und Bindehautentzündung verursacht. Haut und Augen dürfen daher keiner direkten oder reflektierten ungefilterten Strahlung ausgesetzt werden.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300941226	HNS S 9 W G23	Faltschachtel 1	36 mm x 23 mm x 171 mm	0.14 dm^3	37.00 g
4008321244406	HNS S 9 W G23	Versandschachtel 10	125 mm x 183 mm x 80 mm	1.83 dm^3	451.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2024, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.