

## DULUX L BL UVA 36 W/78

OSRAM BLUE UV-A | Ultraviolettstrahler



### Anwendungsgebiete

- Insektenfallen
- Fingernagelmodellage
- Herstellung von Leiterplatten
- Wärmebehandlung und Härtung von photosensitiven Materialien
- Fluoreszenzanreger bei wissenschaftlichen und kriminalistischen Untersuchungen
- Herstellung von Zahnprothesen
- Überprüfung von Banknoten und Kreditkarten
- Terraristik

### Produktfamilien-Vorteile

- Umweltfreundlich, frei von Chemikalien
- Hohe Qualität und lange Lebensdauer
- Ideal für Insektenfallen und andere UVA-Anwendungen
- Emittiert effektiv langwellige UVA-Strahlung
- Verschiedene Formfaktoren ermöglichen Designfreiheit
- RoHS-konform
- Bleifrei
- Niedriger Quecksilbergehalt



# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Bestellnummer	DUL L BL UVA 36
---------------	-----------------


### Elektrische Daten

Brennspannung	94 V
Lampenstrom	0,43 A
Nennleistung	36,00 W

### Photometrische Daten

Nennlichtstrom	2900 lm
Lichtstärke	7800 cd
UVA-Strahlungsleistung 315...400 nm	7.9 W
Farbwiedergabeindex Ra	80...89

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	18,0 mm
Länge	408,0 mm

### Lebensdauer

Lebensdauer	5000 h
-------------	--------

### Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	2G11
--------------------------	------

### Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	≤180
---------------	------

## Klassifikationen

Bestellnummer	DUL L BL UVA 36
---------------	-----------------

## Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	06-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4008321875303
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	17A39CF0-987C-4705-B515-E4BC072F44A0

## Produktdatenblatt

---

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321875303	DULUX L BL UVA 36 W/78	Faltschachtel 1	46 mm x 26 mm x 442 mm	0.53 dm <sup>3</sup>	128.00 g
4008321875310	DULUX L BL UVA 36 W/78	Versandschachtel 10	136 mm x 103 mm x 455 mm	6.37 dm <sup>3</sup>	1402.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

---

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.