

Produktdatenblatt

SIG 64005

SIRIUS | Halogen-Niedervoltlampen mit dichroischem Reflektor, Straßenverkehr

– Straßen- und Bahnverkehrsanlagen



- Fixe Justierung des Halogenbrenners zum Reflektor erlaubt hohe Achslichtstärken
- Nahezu konstante Achslichtstärke durch hochwertige Verspiegelung des Reflektors
- Sehr lange Lebensdauer aufgrund des Halogenbrenners

Produkteigenschaften

- Anschlusskabel mit weitgehend korrosions- und hitzebeständigen Kontakten/Isolierungen ausgerüstet

Produktvorteile

- Fixe Justierung des Halogenbrenners zum Reflektor erlaubt hohe Achslichtstärken
- Nahezu konstante Achslichtstärke durch hochwertige Verspiegelung des Reflektors
- Sehr lange Lebensdauer aufgrund des Halogenbrenners

Anwendungsgebiete

- Straßen- und Bahnverkehrsanlagen



Produktdatenblatt

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennspannung	10,0 V
Bemessungsleistung	50,00 W
Nennleistung	50,00 W
Nennspannung	10 V


Photometrische Daten

Bemessungslichtstrom	250 lm
Nennlichtstrom	250 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100
Lichtstrom	250 lm

Lichttechnische Daten

Auflagemaß	42,0 mm
Apertur-Fenster max.	10,2 mm
Startzeit	0,0 s

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	51,0 mm
Sockeldurchmesser	24,5 mm
Gesamtlänge	46,5 mm
Produktgewicht	38,00 g
Länge	46,5 mm
Außenkolben	MR51

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	K23d
--------------------------	------

Produktdatenblatt

Quecksilberfrei	Ja
-----------------	----

Klassifikationen

Bestellnummer	SIG 64005 FL CL
---------------	-----------------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	18-04-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4050300282060
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

Information Ökodesign Verordnung:

Separate Betriebsgeräte und Lichtquellen müssen in der EU gemäß der Richtlinie 2012/19/EU (Elektro- und Elektronik-Altgeräte) bei zertifizierten Entsorgungsunternehmen entsorgt werden. Hierfür stehen im Handel oder bei privaten Entsorgungsunternehmen Sammelstellen für Recyclingzentren und Rücknahmesysteme (CRSO) zur Verfügung, die separate Betriebsgeräte und Lichtquellen kostenlos annehmen. Auf diese Weise können Rohstoffe geschont und Materialien wiederverwendet werden.

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300282060	SIG 64005	Versandschachtel 10 Stück Faltschachtel	267 mm x 114 mm x 60 mm	1.83 dm ³	544.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany