DALI magic

DALI magic | USB zu DALI-Programmierschnittstelle

Produktfamilien-Eigenschaften

- USB-DALI-Konverter für Tuner4TRONIC und DALI Wizard-Software für Windows-PC
- Taster für die Prüfung der DALI-Dimmung auch ohne PC-Anschluss
- Stromversorgung über USB-Anschluss oder mitgeliefertem Universalnetzteil
- Integrierte automatische DALI-Versorgung von bis zu 64 Geräten (bis zu 4 bei Stromversorgung über USB)

Merkmale

- Intuitive Konfiguration von bis zu 64 DALI-Vorschaltgeräten
- Offline- / Online-Konfiguration von DALI-Installationen
- "DALI-Spy"-Funktionalität zur Protokollierung des DALI-Datenflusses

- Programierung von OSRAM-EVG
- Geeignet für den Fertigungsbereich
- Für schnelle manuelle oder automatische Programmierung
- Ermöglicht eine einfache Vorparametrierung

Anwendungsgebiete

- Konfiguration von DALI-EVG-Funktionen
- Überwachung von DALI-Installationen

non EU

© 2024, Inventronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Inventronics ist ein Lizenznehmer der Marke OSRAM. OSRAM ist eine Marke von ams OSRAM.

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennspannung	100…240 V
Netzfrequenz	50…60 Hz
Systemleistung	7,00 W

Abmessungen & Gewicht



Produktgewicht	370,00 g
Länge	120,0 mm
Breite	76,0 mm
Höhe	28,0 mm

Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP20

Logistische Daten

Statistische Warennummer	85176200000

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)	
Datum der Deklaration	29-03-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4052899039551
SCIP Deklarationsnummer	In Vorbereitung

© 2024, Inventronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Inventronics ist ein Lizenznehmer der Marke OSRAM. OSRAM ist eine Marke von ams OSRAM.

Produktdatenblatt

Technische Ausstattung

- Universalnetzteil (100...240 V_{AC}, 5,9 V_{DC}, 1,15 A, EU-Stecker)
- USB-Anschlusskabel (A-Male zu B-Male), 180 cm
- Zweipoliger Anschlussstecker für DALI-Verbindung

Zusätzliche Produktinformationen

- Um eine gute Funkentstörung zu erhalten:1. Leitung zwischen EVG und Lampe möglichst kurz halten.2. Die einzelnen Lampendrähte müssen so nah wie möglich aneinander geführt werden, während die Leitungen der verschiedenen Lampenenden separat verlegt werden müssen.

Downloads

	Datei
	Konformitätserklärungen DALI MAGIC CE 4188906 02 160823
	CAD Daten 3-dim 328821_DALI MAGIC

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899039551	DALI magic	Versandschachtel 1	150 mm x 100 mm x 135 mm	2.03 dm^3	446.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

Kompatible Software finden Sie unter

- www.osram.de/software

Tuner4TRONIC-Software ist verfügbar unter

- www.osram.de/t4t

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2024, Inventronics GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Inventronics ist ein Lizenznehmer der Marke OSRAM. OSRAM ist eine Marke von ams OSRAM.