

ULTRA LIFE

Längere Lebensdauer und 4 Jahre Garantie



4 Jahre OSRAM Garantie

Für ein sorgenfreies Fahrvergnügen. Die genauen Bedingungen findest du unter www.osram.de/am-garantie



Extra lange Lebensdauer

Bis zu viermal längere Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Halogenlampen



Höhere Haltbarkeit

Längere Wechselzyklen, erhöhte Zuverlässigkeit und mehr Komfort



Die robuste Lampe mit bis zu viermal längerer Lebensdauer

OSRAM ULTRA LIFE Autolampen sind beinahe unschlagbar, wenn es um Langlebigkeit geht. Sie haben eine viermal längere Lebensdauer als herkömmliche Standard-Halogenlampen und halten bis zu 100.000 km (bei einer durchschnittlichen Jahreslaufleistung von 14.259 km, davon 60 % mit eingeschaltetem Licht). OSRAM bietet für seine zuverlässigen ULTRA LIFE Scheinwerferlampen eine 4-Jahres-Garantie (die genauen Bedingungen findest du unter www.osram.de/am-garantie). Zusätzlich zu diesen Vorteilen überzeugen die ULTRA LIFE Scheinwerferlampen durch ihr modernes Design mit Silberkuppe (H4/H7/H11). Sie sind damit die ideale Wahl für Vielfahrer oder Tagfahrlichnutzer und eignen sich auch für Klarglas-Scheinwerfer.

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten				Photometrische Daten	
	Max. Leistungsaufnahme	Nennspannung	Nennleistung	Prüfspannung	Lichtstrom	
ULTRA LIFE H1	68 W ¹⁾	12 V	55 W	13,2 V	1550 lm	
ULTRA LIFE H4	75 / 68 W ¹⁾	12 V	60/55 W	13,2 V	1650/1000 lm	
ULTRA LIFE H7	58 W ¹⁾	12 V	55 W	13,2 V	1500 lm	
ULTRA LIFE H11	62 W ¹⁾	12 V	55 W	13,2 V	1350 lm	

Produkt-Bezeichnung	Physical Attributes & Dimensions		Lebensdauer		Zertifikate & Standards	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)
	Lichtstrom-Toleranz	Durchmesser	Lebensdauer B3	Lebensdauer Tc	ECE-Kategorie	Primäre Erzeugnisnummer
ULTRA LIFE H1	±15 %	8.5 mm	1200 hr	2000 hr	H1	4008321416100 4062172257008 4008321416209 4052899412170 4008321416162 4062172388122 4052899987043 4052899412156
ULTRA LIFE H4	±15 / ±15 %	17.0 mm	300 / 2000 hr ²⁾	700 / 3000 hr ²⁾	H4	4008321416186 4008321416230 4062172395748 4062172387491 4008321421272 4052899031562 4062172250238 4008321416124
ULTRA LIFE H7	±10 %	12.0 mm	700 hr	1100 hr	H7	4052899436237 4052899436534 4052899436213 4052899436299 4052899436572 4062172250207 4052899436152 4062172395205 4050300879284 4062172387613 4008321416261 4052899476004 4052899131453 4052899436558

Familiendatenblatt

		Physical Attributes & Dimensions	Lebensdauer		Zertifikate & Standards	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)
Produkt-Bezeichnung	Lichtstrom-Toleranz	Durchmesser	Lebensdauer B3	Lebensdauer Tc	ECE-Kategorie	Primäre Erzeugnisnummer
ULTRA LIFE H11	±10 %	12.0 mm	1000 hr	2000 hr	H11	4052899431164 4052899436138 4052899436114 4052899436510 4062172387736 4050300602387 4052899436176 4052899436275 4052899436473 4062172394635

Produkt-Bezeichnung	Stoff der Kandidatenliste 1	SCIP Deklarationsnummer
ULTRA LIFE H1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
ULTRA LIFE H4	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
ULTRA LIFE H7	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
ULTRA LIFE H11	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

1) Maximum
2) Wendel 1

Downloads

Datei	
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise
	Addon Technical Information Product Certificates HAL
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	Product movie ULTRA LIFE Trailer EN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H1 64150ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H4 64193ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H7 64210ULT
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H11 64211ULT

Referenzen / Verweise

Garantiebedingungen unter www.osram.de/am-garantie

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

