

HTC 2000-349

SUPRATEC HTC/HTT | Speziallampen




Anwendungsgebiete

- Großflächige Aushärtung von Kunststoffen
- Trocknung von Farben und Lacken
- Kleberaushärtung
- Belichtung von Diazo-Filmmaterial und Druckvorlagen
- Künstliche Materialalterung
- Fluoreszenzanregung (mit Schwarzglasfiltern)
- Großflächige Aushärtung von Kunststoffen

Produktfamilien-Eigenschaften

- SUPRATEC-UV-Hochdruckstrahler für technische Anwendungen



Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	SUPRATEC HTC 20
---------------	-----------------


Elektrische Daten

Nennspannung	400 V
Brennspannung	230 V
Konstruktionsspannung	400.00 V
Nennleistung	2000.00 W

Photometrische Daten

UVA-Strahlungsleistung 315...400 nm	490 W
UVB-Strahlungsleistung 280...315 nm	60 W

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	30.0 mm
Länge	196.0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	104,0 mm
Bogenlänge	104,0 mm
Kabellänge	400.0

Lebensdauer

Lebensdauer	800 h
-------------	-------

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	KY10s
Stecker vorhanden	Yes

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	s180
Anwendung	Sonstige

Klassifikationen

Bestellnummer	SUPRATEC HTC 20
---------------	-----------------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	29-06-2023
Primäre Erzeugnisnummer	4008321739704
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	f84df1f5-9c54-4969-aa38-df85b3946368

Produktdatenblatt

Sicherheitshinweise

Achtung

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321739704	HTC 2000-349	Faltschachtel 1	46 mm x 46 mm x 243 mm	0.51 dm ³	71.00 g
4008321739711	HTC 2000-349	Versandschachtel 25	255 mm x 245 mm x 255 mm	15.93 dm ³	1988.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.