

## ORIGINAL LINE

### Originalersatzteil



#### Kostengünstige Originalersatzteile

Die robusten Halogenlampen der OSRAM ORIGINAL LINE bieten eine gute Leistung für Standardanwendungen zu einem attraktiven Preis. Sie kommen in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz – sowohl als standardmäßige Erstausrüstungsteile, als auch als Originalersatzteile. Überzeugen dich selbst von dem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis, der zuverlässigen Erstausrüsterqualität und dem breiten Produktsortiment der ORIGINAL LINE.

Technische Daten

| Produkt-Bezeichnung  | Elektrische Daten       |              |              |              | Photometrische Daten |
|----------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
|                      | Max. Leistungsaufnahme  | Nennspannung | Nennleistung | Prüfspannung | Lichtstrom           |
| ORIGINAL LINE H1     | 68 W <sup>1)</sup>      | 12 V         | 55 W         | 13,2 V       | 1550 lm              |
| ORIGINAL LINE H2     | 68 W <sup>1)</sup>      | 12 V         | 55 W         | 13,2 V       | 1800 lm              |
| ORIGINAL LINE H3     | 68 W <sup>1)</sup>      | 12 V         | 55 W         | 13,2 V       | 1450 lm              |
| ORIGINAL LINE H4     | 75 / 68 W <sup>1)</sup> | 12 V         | 60/55 W      | 13,2 V       | 1650/1000 lm         |
| ORIGINAL LINE H7     | 58 W <sup>1)</sup>      | 12 V         | 55 W         | 13,2 V       | 1500 lm              |
| ORIGINAL LINE H8     | 43 W <sup>1)</sup>      | 12 V         | 35 W         | 13,2 V       | 800 lm               |
| ORIGINAL LINE H8B    | 43 W <sup>1)</sup>      | 12 V         | 35 W         | 13,2 V       | 800 lm               |
| ORIGINAL LINE H9     | 73 W <sup>1)</sup>      | 12 V         | 65 W         | 13,2 V       | 2100 lm              |
| ORIGINAL LINE H9B    | 73 W <sup>1)</sup>      | 12 V         | 65 W         | 13,2 V       | 2100 lm              |
| ORIGINAL LINE H11    | 62 W <sup>1)</sup>      | 12 V         | 55 W         | 13,2 V       | 1350 lm              |
| ORIGINAL LINE H11B   | 62 W <sup>1)</sup>      | 12 V         | 55 W         | 13,2 V       | 1350 lm              |
| ORIGINAL LINE H13    | 75 / 68 W <sup>1)</sup> | 12 V         | 60/55 W      | 13,2 V       | 1500/1000 lm         |
| ORIGINAL LINE H15    | 19 / 64 W <sup>1)</sup> | 12 V         | 15/55 W      | 13,2 V       | 260/1350 lm          |
| ORIGINAL LINE H16    | 26 W <sup>1)</sup>      | 12 V         | 19 W         | 13,2 V       | 500 lm               |
| ORIGINAL LINE H27W/1 | 31 W <sup>1)</sup>      | 12 V         | 27 W         | 13,5 V       | 450 lm               |
| ORIGINAL LINE H27W/2 | 31 W <sup>1)</sup>      | 12 V         | 27 W         | 13,5 V       | 450 lm               |
| ORIGINAL LINE HB3    | 73 W <sup>1)</sup>      | 12 V         | 60 W         | 13,2 V       | 1700 lm              |
| ORIGINAL LINE HB3A   | 73 W <sup>1)</sup>      | 12 V         | 60 W         | 13,2 V       | 1860 lm              |
| ORIGINAL LINE HB4    | 62 W <sup>1)</sup>      | 12 V         | 51 W         | 13,2 V       | 1000 lm              |
| ORIGINAL LINE HB1    | 70 / 50 W <sup>1)</sup> | 12.8 V       | 65/45 W      | 12,8 V       | 700 lm               |
| ORIGINAL LINE R2     | 57 / 51 W <sup>1)</sup> | 12 V         | 45/40 W      | 13,2 V       | 1030/675 lm          |
| ORIGINAL LINE HIR1   | 70 W <sup>1)</sup>      | 13.2 V       | 65 W         | 13,2 V       | 2500 lm              |
| ORIGINAL LINE HIR2   | 60 W <sup>1)</sup>      | 12 V         | 55 W         | 13,2 V       | 1875 lm              |
| ORIGINAL LINE H10    | 50 W <sup>1)</sup>      | 12 V         | 42 W         | 13,2 V       | 850 lm               |
| ORIGINAL LINE HB4    | 62 W <sup>1)</sup>      | 12 V         | 51 W         | 13,2 V       | 1095 lm              |
| ORIGINAL LINE H18    | 69 W <sup>1)</sup>      | 12 V         | 55 W         | 13,2 V       | 1700 lm              |
| ORIGINAL LINE H19    | 72 / 68 W <sup>1)</sup> | 12 V         | 60/55 W      | 13,2 V       | 1750/1200 lm         |

Familiendatenblatt

|                     |                     | Physical Attributes & Dimensions | Lebensdauer    |                | Zertifikate & Standards | Umwelt Informationen<br>Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|---------------------|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt-Bezeichnung | Lichtstrom-Toleranz | Durchmesser                      | Lebensdauer B3 | Lebensdauer Tc | ECE-Kategorie           | Primäre Erzeugnisnummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ORIGINAL LINE H1    | ±15 %               | 8.5 mm                           | 400 hr         | 650 hr         | H1                      | 4008321022240  <br>4062172285056  <br>4050300892474  <br>4058075021891  <br>4062172395380  <br>4050300001487  <br>4008321380593  <br>4062172341400  <br>4008321675460  <br>4008321302748  <br>4062172216470  <br>4050300925264  <br>4052899412026                                                                                                                   |
| ORIGINAL LINE H2    | ±15 %               | 9 mm                             | 90 hr          | 250 hr         | H2                      | 4050300016559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ORIGINAL LINE H3    | ±15 %               | 11.5 mm                          | 400 hr         | 650 hr         | H3                      | 4062172395540  <br>4062172027311  <br>4062172113748  <br>4058075021914  <br>4052899387195  <br>4062172285872  <br>4062172131896  <br>4008321014399  <br>4050300001494  <br>4050300271729  <br>4062172117012  <br>4062172163880  <br>4050300925349  <br>4052899412040  <br>4008321006288  <br>4062172343763  <br>4050300839578  <br>4050300211190  <br>4052899563247 |

Familiendatenblatt

|                     |                     | Physical Attributes & Dimensions | Lebensdauer                |                            | Zertifikate & Standards | Umwelt Informationen<br>Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt-Bezeichnung | Lichtstrom-Toleranz | Durchmesser                      | Lebensd<br>auer B3         | Lebensd<br>auer Tc         | ECE-Kategorie           | Primäre Erzeugnisnummer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ORIGINAL LINE H4    | ±15 % / ±15 %       | 16.5 mm                          | 250 / 400 hr <sup>2)</sup> | 500 / 900 hr <sup>2)</sup> | H4                      | 4008321856173  <br>4052899487215  <br>4052899411746  <br>4006584818075  <br>4052899411869  <br>4050300937731  <br>4062172395601  <br>4062172419949  <br>4050300001470  <br>4062172119238  <br>4008321871855  <br>4050300300993  <br>4008321023919  <br>4050300212043  <br>4062172034432  <br>4008321508768  <br>4062172065740  <br>4052899475960  <br>4050300424415  <br>4050300925127  <br>4008321130563 |
| ORIGINAL LINE H7    | ±10 %               | 12.0 mm                          | 330 hr                     | 550 hr                     | H7                      | 4052899593589  <br>4050300722726  <br>4052899411821  <br>4050300332185  <br>4050300459363  <br>4052899408173  <br>4052899277557  <br>4050300479903  <br>4008321642493  <br>4062172395014  <br>4062172419963  <br>4050300925202  <br>4052899475908  <br>4008321023513  <br>4008321006226                                                                                                                   |

Familiendatenblatt

|                     |                     | Physical Attributes & Dimensions | Lebensdauer                    |                                | Zertifikate & Standards | Umwelt Informationen<br>Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt-Bezeichnung | Lichtstrom-Toleranz | Durchmesser                      | Lebensd<br>auer B3             | Lebensd<br>auer Tc             | ECE-Kategorie           | Primäre Erzeugnisnummer                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ORIGINAL LINE H8    | ±15 %               | 12.0 mm                          | 400 hr                         | 800 hr                         | H8                      | 4062172051552  <br>4050300602264  <br>4062172395281  <br>4050300602288  <br>4052899364196  <br>4062172130998  <br>4052899411906  <br>4008321168467  <br>4008321514363  <br>4008321872371  <br>4062172057363  <br>4062172189187  <br>4050300498751  <br>4008321770059  <br>4050300642697  <br>4052899262478 |
| ORIGINAL LINE H8B   | ±15 %               | 12.0 mm                          | 400 hr                         | 800 hr                         | H8B                     | 4008321065643  <br>4008321055422                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ORIGINAL LINE H9    | ±10 %               | 12.0 mm                          | 250 hr                         | 500 hr                         | H9                      | 4050300524368  <br>4052899449336  <br>4052899565296  <br>4050300642758  <br>4050300602301  <br>4050300602325  <br>4052899589513  <br>4062172051637                                                                                                                                                         |
| ORIGINAL LINE H9B   | ±10 %               | 12.0 mm                          | 250 hr                         | 500 hr                         | H9B                     | 4008321065681  <br>4008321055477                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ORIGINAL LINE H11   | ±10 %               | 12.0 mm                          | 350 hr                         | 580 hr                         | H11                     | 4050300524313  <br>4052899475984  <br>4052899263338  <br>4062172083027  <br>4062172395229  <br>4008321171252  <br>4062172182898                                                                                                                                                                            |
| ORIGINAL LINE H11B  | ±10 %               | 12.0 mm                          | 350 hr                         | 580 hr                         | H11B                    | 4008321054654                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ORIGINAL LINE H13   | ±15 / ±15 %         | 16.0 mm                          | 170 /<br>1290 hr <sup>2)</sup> | 350 /<br>2590 hr <sup>2)</sup> | H13                     | 4052899521957  <br>4008321939401  <br>4062172399005                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ORIGINAL LINE H15   | ±10 / ±10 %         | 13.0 mm                          | 2000 /<br>250 hr <sup>2)</sup> | 4000 /<br>500 hr <sup>2)</sup> | H15                     | 4008321242068  <br>4008321218391  <br>4008321242044                                                                                                                                                                                                                                                        |

Familiendatenblatt

|                      |                     | Physical Attributes & Dimensions | Lebensdauer                   |                                   | Zertifikate & Standards | Umwelt Informationen<br>Informationen gemäß<br>Art. 33 der EU<br>Richtlinie (EC)<br>1907/2006 (REACH)                                                                                    |
|----------------------|---------------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt-Bezeichnung  | Lichtstrom-Toleranz | Durchmesser                      | Lebensd<br>auer B3            | Lebensd<br>auer Tc                | ECE-<br>Kategorie       | Primäre<br>Erzeugnisnummer                                                                                                                                                               |
| ORIGINAL LINE H16    | +10 %...15 %        | 9.5 mm                           | 1115 hr                       | 2000 hr                           | H16                     | 4052899589599  <br>4062172051972  <br>4008321626851  <br>4008321626783  <br>4008321626837  <br>4052899403819  <br>4062172421317  <br>4052899561861                                       |
| ORIGINAL LINE H27W/1 | ±15 %               | 9 mm                             |                               |                                   | H27W/1                  | 4062172376150  <br>4008321542977  <br>4062172376181                                                                                                                                      |
| ORIGINAL LINE H27W/2 | ±15 %               | 10.0 mm                          |                               |                                   | H27W/2                  | 4062172376242  <br>4008321543004  <br>4062172376211                                                                                                                                      |
| ORIGINAL LINE HB3    | ±12 %               | 12.0 mm                          | 280 hr                        | 550 hr                            | HB3                     | 4008321171214  <br>4052899408562  <br>4062172404662  <br>4050300137193  <br>4008321166937  <br>4008321021083  <br>4062172395304  <br>4008321021014  <br>4008321795298                    |
| ORIGINAL LINE HB3A   | ±12 %               | 12.0 mm                          | 280 hr                        | 550 hr                            | HB3A                    | 0046135320408  <br>4052899982567                                                                                                                                                         |
| ORIGINAL LINE HB4    | ±15 %               | 12.0 mm                          | 1200 hr                       | 2590 hr                           | HB4                     | 4062172231237  <br>4008321171238  <br>4062172395328  <br>4008321795274  <br>4062172404686  <br>4050300012650                                                                             |
| ORIGINAL LINE HB1    | ±10 / ±10 %         | 16.0 mm                          | 150 hr                        | 320 hr <sup>3)</sup>              | HB1                     | 4052899232013  <br>4008321166982                                                                                                                                                         |
| ORIGINAL LINE R2     | ±15 %               | 17.0 mm                          | 250 /<br>400 hr <sup>2)</sup> | 500 /<br>1200 hr<br><sup>2)</sup> | R2                      | 4062172156387  <br>4052899411944  <br>4062172069700  <br>4050300925400                                                                                                                   |
| ORIGINAL LINE HIR1   | ±15 %               | 11.3 mm                          | 220 hr                        | 300 hr                            | HIR1                    | 4008321863966                                                                                                                                                                            |
| ORIGINAL LINE HIR2   | ±15 %               | 12.1 mm                          | 500 hr                        | 870 hr                            | HIR2                    | 4062172395342  <br>4062172412803  <br>4062172189156  <br>4062172386999  <br>4062172384186  <br>4008321863997  <br>4062172294720  <br>4062172372251  <br>4062172404501  <br>4062172422536 |

|                     |                     | Physical Attributes & Dimensions | Lebensdauer    |                | Zertifikate & Standards | Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) |
|---------------------|---------------------|----------------------------------|----------------|----------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produkt-Bezeichnung | Lichtstrom-Toleranz | Durchmesser                      | Lebensdauer B3 | Lebensdauer Tc | ECE-Kategorie           | Primäre Erzeugnisnummer                                                                   |
| ORIGINAL LINE H10   | ±15 %               | 12.0 mm                          | 860 hr         | 1720 hr        | H10                     | 4052899348622                                                                             |
| ORIGINAL LINE HB4   | ±15 %               | 12.0 mm                          | 860 hr         | 1720 hr        | HB4A                    | 4008321554284                                                                             |
| ORIGINAL LINE H18   | ±8 %                | 12.0 mm                          | 700 hr         | 1100 hr        | H18                     | 4052899327078   4052899479968                                                             |
| ORIGINAL LINE H19   | ±10 %               | 13.0 mm                          | 300 / 800 hr   | 600 / 1600 hr  | H19                     | 4052899507869   4052899599017                                                             |

| Produkt-Bezeichnung | Stoff der Kandidatenliste 1                  | SCIP Deklarationsnummer                      |
|---------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| ORIGINAL LINE H1    | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten |
| ORIGINAL LINE H2    | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten |
| ORIGINAL LINE H3    | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten |
| ORIGINAL LINE H4    | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten |
| ORIGINAL LINE H7    | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten |
| ORIGINAL LINE H8    | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten |
| ORIGINAL LINE H8B   | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten |
| ORIGINAL LINE H9    | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten |
| ORIGINAL LINE H9B   | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten |
| ORIGINAL LINE H11   | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten |
| ORIGINAL LINE H11B  | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten |
| ORIGINAL LINE H13   | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten | Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten |

| Produkt-Bezeichnung  | Stoff der<br>Kandidatenliste 1                      | SCIP<br>Deklarationsnummer                          |
|----------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ORIGINAL LINE H15    | Kein<br>deklarationspflichtige<br>r Stoff enthalten | Kein<br>deklarationspflichtige<br>r Stoff enthalten |
| ORIGINAL LINE H16    | Kein<br>deklarationspflichtige<br>r Stoff enthalten | Kein<br>deklarationspflichtige<br>r Stoff enthalten |
| ORIGINAL LINE H27W/1 | Kein<br>deklarationspflichtige<br>r Stoff enthalten | Kein<br>deklarationspflichtige<br>r Stoff enthalten |
| ORIGINAL LINE H27W/2 | Kein<br>deklarationspflichtige<br>r Stoff enthalten | Kein<br>deklarationspflichtige<br>r Stoff enthalten |
| ORIGINAL LINE HB3    | Kein<br>deklarationspflichtige<br>r Stoff enthalten | Kein<br>deklarationspflichtige<br>r Stoff enthalten |
| ORIGINAL LINE HB3A   | Kein<br>deklarationspflichtige<br>r Stoff enthalten | Kein<br>deklarationspflichtige<br>r Stoff enthalten |
| ORIGINAL LINE HB4    | Kein<br>deklarationspflichtige<br>r Stoff enthalten | Kein<br>deklarationspflichtige<br>r Stoff enthalten |
| ORIGINAL LINE HB1    | Kein<br>deklarationspflichtige<br>r Stoff enthalten | Kein<br>deklarationspflichtige<br>r Stoff enthalten |
| ORIGINAL LINE R2     | Kein<br>deklarationspflichtige<br>r Stoff enthalten | Kein<br>deklarationspflichtige<br>r Stoff enthalten |
| ORIGINAL LINE HIR1   | Kein<br>deklarationspflichtige<br>r Stoff enthalten | Kein<br>deklarationspflichtige<br>r Stoff enthalten |
| ORIGINAL LINE HIR2   | Kein<br>deklarationspflichtige<br>r Stoff enthalten | Kein<br>deklarationspflichtige<br>r Stoff enthalten |
| ORIGINAL LINE H10    | Kein<br>deklarationspflichtige<br>r Stoff enthalten | Kein<br>deklarationspflichtige<br>r Stoff enthalten |
| ORIGINAL LINE HB4    | Kein<br>deklarationspflichtige<br>r Stoff enthalten | Kein<br>deklarationspflichtige<br>r Stoff enthalten |
| ORIGINAL LINE H18    | Kein<br>deklarationspflichtige<br>r Stoff enthalten | Kein<br>deklarationspflichtige<br>r Stoff enthalten |
| ORIGINAL LINE H19    | Kein<br>deklarationspflichtige<br>r Stoff enthalten | Kein<br>deklarationspflichtige<br>r Stoff enthalten |

1) Maximum  
2) Wendel 1  
3) B50 = mittlere Lebensdauer\_x000D\_Erklärung:\_x000D\_1-Wendel-Lampe z.B. 100\_x000D\_2-Wendel-Lampe z.B. 100/300

Downloads

| Datei                                                                               |                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|    | User instruction<br>GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise        |
|    | Addon Technical Information<br>Product Certificates HAL             |
|    | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ORIGINAL H1 64150              |
|    | Addon Technical Information<br>Certificate overview OSRAM Argentina |
|    | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ORIGINAL H2 64173              |
|    | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ORIGINAL H3 64151              |
|    | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ORIGINAL H4 64193              |
|    | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ORIGINAL H7 64210              |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ORIGINAL H8 64212              |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ORIGINAL H9 64213              |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ORIGINAL H11 64211             |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ORIGINAL H13 9008              |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ORIGINAL H15 64176             |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ORIGINAL HB3 9005              |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ORIGINAL HB3A 9005XS           |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ORIGINAL HB4 9006              |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ORIGINAL R2 64183              |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ORIGINAL HIR1 9011             |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ORIGINAL HIR2 9012             |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ORIGINAL H10 9145              |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ORIGINAL HB4A 9006XS           |

|                                                                                   |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>ORIGINAL H18 64180L |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

**Anwendungshinweis**

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

**Haftungsausschluss**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

