Produktdatenblatt

ULTRA LIFE PY21W

Bis zu viermal längere Lebensdauer

Extra lange Lebensdauer
Bis zu viermal längere Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Zusatzlichtern

Höhere Haltbarkeit
Längere Wechselzyklen, erhöhte Zuverlässigkeit und mehr Komfort

Breites Produktsortiment
Geeignet für die gängigsten Zusatzlichttypen

Die robuste Lampe mit bis zu viermal längerer Lebensdauer

Mit ULTRA LIFE entscheidest du dich für langlebige Signallampen für dein Fahrzeug. Die Lampen haben eine viermal längere Lebensdauer als herkömmliche Standardlampen und halten bis zu 100.000 km (bei einer durchschnittlichen Jahreslaufleistung von 14.259 km, davon 60 % mit eingeschaltetem Licht). Sie eignen sich damit perfekt für Vielfahrer.

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Produktinformation

Anwendung (Kategorie- und produktspezifisch)	Signallampen

General Product Information

Bestellnummer	7507ULT

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	25 W
Nennspannung	12 V
Nennleistung	21 W
Prüfspannung	13,5 V
Leistungsaufnahme-Toleranz	±6 %

Photometrische Daten

Lichtstrom	280 lm
Lichtstrom-Toleranz	±20 %

Physical Attributes & Dimensions



Durchmesser	25.0 mm
Produktgewicht	8.06 g
Länge	52.5 mm
Sockel (Normbezeichnung)	BAU15s

Lebensdauer

Lebensdauer B3	500 hr
Lebensdauer Tc	1000 hr
Garantie	nicht relevant

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Produktdatenblatt

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	AUX

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	PY21W
Prüfzeichen - Zulassung	E1-Zulassung

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACh)	
Primäre Erzeugnisnummer	4008321415165 | 4062172394871 | 4008321413147
Stoff der Kandidatenliste 1	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten
SCIP Deklarationsnummer	Kein deklarationspflichtiger Stoff enthalten

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321413147	OSRA7507ULT	-	-	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321413147	ULTRA LIFE PY21W	Unverpackt 1	52 mm x 25 mm x 25 mm	0.35 dm^3	8.00 g
4008321413161	ULTRA LIFE PY21W	Versandschachtel 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm^3	563.00 g
4062172394871	ULTRA LIFE PY21W	BLI ECO 2	95 mm x 27 mm x 135 mm	0.35 dm^3	26.00 g
4062172394888	ULTRA LIFE PY21W	Versandschachtel 20	156 mm x 144 mm x 110 mm	2.47 dm^3	311.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

	Datei
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

	Addon Technical Information Product Certificates AUX
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ULTRA LIFE PY21W 7507ULT

Anwendungshinweis
Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.