

# XENARC ORIGINAL D4S

4 Jahre Garantie



## Originalersatzteile mit 4 Jahre Garantie

XENARC ORIGINAL Lampen sind in einem breiten Produktsortiment in zuverlässiger Erstausrüsterqualität verfügbar. Die Lampen kommen in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz – sowohl als standardmäßige Erstausrüstungsteile als auch originale Ersatzteile. Dank einer Farbtemperatur von bis zu 4.500 Kelvin ähnelt das Licht dieser Lampen stärker dem natürlichen Tageslicht als das Licht von Halogenlichtquellen mit 3.200 Kelvin. Dadurch ist es weitaus augenfreundlicher. Die beeindruckende Lichtintensität der Lampen sorgt für bessere Sichtverhältnisse auf der Straße. Die robusten Lampen sind als Originalersatzteile für Ihren LKW konzipiert und überzeugen durch ihre Langlebigkeit. OSRAM bietet für seine XENARC ORIGINAL Lampen eine 4-Jahres-Garantie. Bitte beachten Sie: Der Wechsel von XENARC Lampen sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Elektrische Daten


|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Max. Leistungsaufnahme     | 35 W    |
| Nennspannung               | 42.0 V  |
| Nennleistung               | 35.00 W |
| Leistungsaufnahme-Toleranz | ±3 %    |
| Prüfspannung               | 13,5 V  |

### Photometrische Daten

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Lichtstrom          | 3200 lm <sup>1)</sup> |
| Lichtstrom-Toleranz | ±15 %                 |
| Farbtemperatur      | 4300 K                |

<sup>1)</sup> ±450 lm

### Abmessungen & Gewicht



|                |         |
|----------------|---------|
| Länge          | 77.3 mm |
| Durchmesser    | 9 mm    |
| Produktgewicht | 16.30 g |

### Lebensdauer

|                |         |
|----------------|---------|
| Lebensdauer B3 | 2000 h  |
| Lebensdauer Tc | 4000 h  |
| Garantie       | 4 years |

### Zusätzliche Produktdaten

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Sockel (Normbezeichnung) | P32d-5 |
|--------------------------|--------|

### Einsatzmöglichkeiten

## Produktdatenblatt

|             |     |
|-------------|-----|
| Technologie | HID |
|-------------|-----|

### Zertifikate & Standards

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| ECE-Kategorie           | D4S <sup>1)</sup> |
| Prüfzeichen - Zulassung | E1-Zulassung      |

<sup>1)</sup> Betrieb nur mit zugelassenen elektronischen Vorschaltgeräten

### Umwelt Informationen

| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) |   |
|--|---|
| Datum der Deklaration  | 05-03-2024  |
| Primäre Erzeugnisnummer  | 4008321349392   4008321571854   4008321620132   4008321620118   4008321620095   4008321736765   4052899141193   4052899258389   4052899600508   4062172061711   4062172061681   4008321406958   4008321735249   4062172396776 |
| Stoff der Kandidatenliste 1  | No declarable substances contained  |
| SCIP Deklarationsnummer  | In Vorbereitung   |

### Länderspezifische Informationen

| EAN           | METEL-Code | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|------------|---------|------------|--------|
| 4008321349392 | OSRA66440  | -       | -          | -      |
| 4008321349392 | OSRA66440  | -       | -          | -      |
| 4052899344549 | OSRA66440  | -       | -          | -      |


### Verpackungsinformationen

| Produkt-Code  | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen               | Gewicht brutto |
|---------------|---------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4008321349392 | XENARC ORIGINAL D4S | Faltschachtel 1                        | 33 mm x 33 mm x 87 mm               | 0.09 dm <sup>3</sup>  | 29.00 g        |
| 4052899262249 | XENARC ORIGINAL D4S | Versandschachtel 4                     | 78 mm x 74 mm x 91 mm               | 0.53 dm <sup>3</sup>  | 121.00 g       |
| 4052899344549 | XENARC ORIGINAL D4S | Versandschachtel 48                    | 371 mm x 256 mm x 232 mm            | 22.03 dm <sup>3</sup> | 2529.00 g      |
| 4052899600508 | XENARC ORIGINAL D4S | SCB 1                                  | 95 mm x 51 mm x 112 mm              | 0.54 dm <sup>3</sup>  | 40.00 g        |
| 4052899600515 | XENARC ORIGINAL D4S | Versandschachtel 4                     | 216 mm x 106 mm x 150 mm            | 3.43 dm <sup>3</sup>  | 228.00 g       |
| 4062172030823 | XENARC ORIGINAL D4S | Versandschachtel 20                    | 371 mm x 256 mm x 232 mm            | 22.03 dm <sup>3</sup> | 1454.00 g      |

## Produktdatenblatt

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

### Downloads

| Datei   |   |
|---|---|
|  | 360 Degree Image<br>XENARC ORIGINAL D4S 66440 |

#### Sicherheitshinweise

Es wird empfohlen, den XENARC-Lampenwechsel von einem Fachmann durchführen zu lassen.

#### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

#### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



# OSRAM