

# TRUCKSTAR PRO H1

Hellste OSRAM Halogenlampe für LKW



### Bis zu 2,5-fache Lebensdauer

Geringere Ausfallzeiten und Kosten für Ihre Flotte verglichen mit Standardlampen



### Bis zu 120 % mehr Helligkeit

Mehr Licht ermöglicht es, weiter zu sehen und deshalb früher zu reagieren im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen



### Sehr hohe Vibrationsfestigkeit

Geeignet für anspruchsvollste Anwendungen



### Die leistungsstärksten Halogen- und Signallampen für LKW von OSRAM

Entdecken Sie TRUCKSTAR PRO: die hellsten Halogen- und Signallampen von OSRAM für LKW mit einem top Preis-Leistungs-Verhältnis. Lange Lebensdauer, bis zu 120 % mehr Licht im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen und hohe Vibrationsresistenz sind nur einige der Vorzüge dieser 24-Volt-Lampen für Berufskraftfahrer. Die Lampen können somit sowohl Ausfallzeiten als auch Flottenkosten reduzieren. Mit ihrer hohen Vibrationsresistenz sind TRUCKSTAR PRO Lampen für anspruchsvollste Anwendungen prädestiniert. Die bessere Helligkeit und die gegenüber Standardlampen bis zu 2,5fache Lebensdauer können zu Ihrer Sicherheit auf der Straße beitragen.

# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

|   |                            |
|---|----------------------------|
| Application (Category and Product specific) | Halogen-Scheinwerferlampen |
|---|----------------------------|

### General Product Information

|               |          |
|---------------|----------|
| Bestellnummer | 64155TSP |
|---------------|----------|

### Elektrische Daten

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Max. Leistungsaufnahme | 84 W <sup>1)</sup> |
| Nennspannung           | 24.0 V             |
| Nennleistung           | 70 W               |
| Prüfspannung           | 28,0 V             |

<sup>1)</sup> Maximum

### Photometrische Daten

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Lichtstrom          | 1900 lm |
| Lichtstrom-Toleranz | ±15 %   |

### Physical Attributes & Dimensions

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Sockel (Normbezeichnung) | P14.5s  |
| Länge                    | 62.5 mm |
| Durchmesser              | 9 mm    |
| Produktgewicht           | 6.30 g  |

### Lebensdauer

|                |         |
|----------------|---------|
| Lebensdauer B3 | 600 hr  |
| Lebensdauer Tc | 1200 hr |

### Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

|             |     |
|-------------|-----|
| Technologie | HAL |
|-------------|-----|

### Zertifikate & Standards

|               |    |
|---------------|----|
| ECE-Kategorie | H1 |
|---------------|----|

### Umwelt Informationen

|  |            |
|--|------------|
| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) |            |
| Datum der Deklaration  | 09-07-2024 |

## Produktdatenblatt


|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Primäre Erzeugnisnummer</b>     | 4062172216531   4008321784209   4052899413832<br>  4052899413931   4062172216555  <br>4062172159432   4008321851765   4062172174657<br>  4062172285117   4062172232319  <br>4052899529229   4008321784179   4052899414037<br>  4062172218771 |
| <b>Stoff der Kandidatenliste 1</b> | No declarable substances contained   |
| <b>SCIP Deklarationsnummer</b>     | In work  |

## Verpackungsinformationen

| Produkt-Code  | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen              | Gewicht brutto |
|---------------|---------------------|--|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 4008321784193 | TRUCKSTAR PRO H1    |  | - x - x -                           | 4.80 dm <sup>3</sup> |                |
| 4062172062084 | TRUCKSTAR PRO H1    |  | - x - x -                           | 4.22 dm <sup>3</sup> |                |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Downloads

| Datei  |
|--|
|  ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>TRUCKSTAR PRO H1 64155TSP |

### Rechtliche Hinweise

Light output compared to the minimum ECE R112 requirements

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



# OSRAM