

XENARC ORIGINAL D4S

4 Jahre Garantie



Originalersatzteile mit 4 Jahren Garantie

XENARC ORIGINAL Lampen sind in einem breiten Produktsortiment in zuverlässiger Erstausrüsterqualität verfügbar. Die Lampen kommen in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz – sowohl als standardmäßige Erstausrüstungsteile als auch Originalersatzteile. Dank einer Farbtemperatur von bis zu 4.500 Kelvin ähnelt das Licht dieser Lampen stärker dem natürlichen Tageslicht als das Licht von Halogenlichtquellen mit 3.200 Kelvin. Dadurch ist es weitaus augenfreundlicher. Die beeindruckende Lichtintensität der Lampen sorgt für bessere Sichtverhältnisse auf der Straße. Die robusten Lampen sind als Originalersatzteile für Ihr Motorrad konzipiert und überzeugen durch ihre Langlebigkeit. OSRAM bietet für seine XENARC ORIGINAL Lampen eine 4-Jahres-Garantie. Bitte beachten Sie: Der Wechsel von XENARC Lampen sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Elektrische Daten


| | |
|----------------------------|---------|
| Max. Leistungsaufnahme | 35 W |
| Nennspannung | 42.0 V |
| Nennleistung | 35.00 W |
| Leistungsaufnahme-Toleranz | ±3 % |
| Prüfspannung | 13,5 V |

Photometrische Daten

| | |
|---------------------|-----------------------|
| Lichtstrom | 3200 lm ¹⁾ |
| Farbtemperatur | 4300 K |
| Lichtstrom-Toleranz | ±15 % |

¹⁾ ±450 lm

Abmessungen & Gewicht



| | |
|----------------|---------|
| Länge | 77.3 mm |
| Durchmesser | 9 mm |
| Produktgewicht | 16.30 g |

Lebensdauer

| | |
|----------------|---------|
| Lebensdauer B3 | 2000 h |
| Lebensdauer Tc | 4000 h |
| Garantie | 4 years |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|--------------------------|--------|
| Sockel (Normbezeichnung) | P32d-5 |
|--------------------------|--------|

Einsatzmöglichkeiten

Produktdatenblatt

| | |
|-------------|-----|
| Technologie | HID |
|-------------|-----|

Zertifikate & Standards

| | |
|-------------------------|-------------------|
| ECE-Kategorie | D4S ¹⁾ |
| Prüfzeichen - Zulassung | E1-Zulassung |

¹⁾ Betrieb nur mit zugelassenen elektronischen Vorschaltgeräten

Umwelt Informationen

| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|--|--|
| Datum der Deklaration | 05-03-2024 |
| Primäre Erzeugnisnummer | 4008321349392 4008321571854 4008321620132 4008321620118 4008321620095 4008321736765 4052899141193 4052899258389 4052899600508 4062172061711 4062172061681 4008321406958 4008321735249 4062172396776 |
| Stoff der Kandidatenliste 1 | No declarable substances contained |
| SCIP Deklarationsnummer | In Vorbereitung |

Länderspezifische Informationen

| EAN | METEL-Code | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|------------|---------|------------|--------|
| 4008321349392 | OSRA66440 | - | - | - |
| 4008321349392 | OSRA66440 | - | - | - |
| 4052899344549 | OSRA66440 | - | - | - |

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|---------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4008321349392 | XENARC ORIGINAL D4S | Faltschachtel 1 | 33 mm x 33 mm x 87 mm | 0.09 dm ³ | 29.00 g |
| 4052899262249 | XENARC ORIGINAL D4S | Versandschachtel 4 | 78 mm x 74 mm x 91 mm | 0.53 dm ³ | 121.00 g |
| 4052899344549 | XENARC ORIGINAL D4S | Versandschachtel 48 | 371 mm x 256 mm x 232 mm | 22.03 dm ³ | 2529.00 g |
| 4052899600508 | XENARC ORIGINAL D4S | SCB 1 | 95 mm x 51 mm x 112 mm | 0.54 dm ³ | 40.00 g |
| 4052899600515 | XENARC ORIGINAL D4S | Versandschachtel 4 | 216 mm x 106 mm x 150 mm | 3.43 dm ³ | 228.00 g |
| 4062172030823 | XENARC ORIGINAL D4S | Versandschachtel 20 | 371 mm x 256 mm x 232 mm | 22.03 dm ³ | 1454.00 g |

Produktdatenblatt

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

| Datei | |
|---|---|
|  | 360 Degree Image XENARC ORIGINAL D4S 66440 |

Sicherheitshinweise

Es wird empfohlen, den XENARC-Lampenwechsel von einem Fachmann durchführen zu lassen.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM