

XENARC ORIGINAL D2R

4 Jahre Garantie



Originalersatzteile mit 4 Jahren Garantie

XENARC ORIGINAL Lampen sind in einem breiten Produktsortiment in zuverlässiger Erstausrüsterqualität verfügbar. Die Lampen kommen in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz – sowohl als standardmäßige Erstausrüstungsteile als auch Originalersatzteile. Dank einer Farbtemperatur von bis zu 4.500 Kelvin ähnelt das Licht dieser Lampen stärker dem natürlichen Tageslicht als das Licht von Halogenlichtquellen mit 3.200 Kelvin. Dadurch ist es weitaus augenfreundlicher. Die beeindruckende Lichtintensität der Lampen sorgt für bessere Sichtverhältnisse auf der Straße. Die robusten Lampen sind als Originalersatzteile für Ihr Motorrad konzipiert und überzeugen durch ihre Langlebigkeit. OSRAM bietet für seine XENARC ORIGINAL Lampen eine 4-Jahres-Garantie. Bitte beachten Sie: Der Wechsel von XENARC Lampen sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.

Produktdatenblatt

Technische Daten


Elektrische Daten

| | |
|----------------------------|---------|
| Max. Leistungsaufnahme | 35 W |
| Nennspannung | 85.0 V |
| Nennleistung | 35.00 W |
| Leistungsaufnahme-Toleranz | ±3 % |
| Prüfspannung | 13,5 V |

Photometrische Daten

| | |
|---------------------|---------|
| Lichtstrom | 2800 lm |
| Farbtemperatur | 4100 K |
| Lichtstrom-Toleranz | ±16 % |

Abmessungen & Gewicht



| | |
|----------------|---------|
| Länge | 77.3 mm |
| Durchmesser | 9 mm |
| Produktgewicht | 16.10 g |

Lebensdauer

| | |
|----------------|---------|
| Lebensdauer B3 | 2000 h |
| Lebensdauer Tc | 3000 h |
| Garantie | 4 years |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|--------------------------|--------|
| Sockel (Normbezeichnung) | P32d-3 |
|--------------------------|--------|

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|-------------|-----|
| Technologie | HID |
|-------------|-----|

Produktdatenblatt

Zertifikate & Standards

| | |
|-------------------------|-------------------|
| ECE-Kategorie | D2R ¹⁾ |
| Prüfzeichen - Zulassung | E1-Zulassung |

¹⁾ Betrieb nur mit zugelassenen elektronischen Vorschaltgeräten

Umwelt Informationen

| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) | |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum der Deklaration | 06-03-2024 |
| Primäre Erzeugnisnummer | 4008321192905 4008321192929 4008321184634 |
| Stoff der Kandidatenliste 1 | No declarable substances containedLead |
| CAS Nr. des Stoffes 1 | 7439-92-1 |
| Informationen zum sicheren Gebrauch | Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes. |
| SCIP Deklarationsnummer | 4d51eabc-c5f6-4368-8195-1b8229a19c39 |

Länderspezifische Informationen

| EAN | METEL-Code | SEG-No. | STK-Number | UK Org |
|---------------|------------|---------|------------|--------|
| 4008321184634 | OSRA66250 | - | - | - |
| 4008321184634 | OSRA66250 | - | - | - |
| 4052899335332 | OSRA66250 | - | - | - |

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4008321184634 | XENARC ORIGINAL D2R | Faltschachtel 1 | 33 mm x 33 mm x 87 mm | 0.09 dm ³ | 29.00 g |
| 4008321874658 | XENARC ORIGINAL D2R | Versandschachtel 4 | 78 mm x 74 mm x 91 mm | 0.53 dm ³ | 121.00 g |
| 4052899335332 | XENARC ORIGINAL D2R | Versandschachtel 48 | 371 mm x 256 mm x 232 mm | 22.03 dm ³ | 2529.00 g |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

| Datei |
|-------|
|-------|



360 Degree Image
XENARC ORIGINAL D2R 66250

Sicherheitshinweise

Es wird empfohlen, den XENARC-Lampenwechsel von einem Fachmann durchführen zu lassen.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM