

LEDDriving PX-5

LED-Tagfahrlicht zum Nachrüsten




LED-Pixel-Technologie

Dynamisches Erscheinungsbild dank facettierter Optik und gepunkteter Pixel-Technologie



Tagfahrlicht

Mit einer Vielzahl von Fahrzeugmodellen kompatibles und montagefreundliches LED-Tagfahrlicht



5.200 K

Verbesserte Sichtverhältnisse bei Tagfahrten



Stylische Akzente für Ihr Auto

LEDDriving PX-5 ist ein leistungsstarkes und energieeffizientes LED-Tagfahrlicht für die Nachrüstung in Ihrem Fahrzeug. Das Diodenpunktraster des LEDDriving PX-5 Tagfahrlichts verleiht Ihrem Auto einen modernen, stylischen Look. Dieses Tagfahrlichtsystem ist mit einer Vielzahl von Fahrzeugmodellen kompatibel und sehr montagefreundlich. Das intelligente Design des LEDDriving Systems gestattet eine waagrechte Neigung um 10°. Zudem können die Lampen der linken und der rechten Seite getauscht werden, was den Einbau vereinfachen kann. Das LEDDriving PX-5 Tagfahrlicht sorgt mit der hohen Farbtemperatur von 5.200 Kelvin und der langen Lebensdauer von 5.000 Betriebsstunden für beinahe endlosen Fahrspaß. OSRAM bietet für dieses Produkt eine Garantiedauer von 3 Jahren. Hinweis: Das LEDDriving PX-5

Licht ist nach den ECE-, SAE- und CCC-Zulassungen
(ECE E4-Zulassung, ECE R87-Zulassung) zertifiziert.

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	Elektrische Daten		Photometrische Daten	
	Nennspannung	Nennleistung	Farbtemperatur	Lichtstrom
LEDDriving PX-5	12 V	12 W	5200 K	300 lm
LEDDriving PX-5	12 V	12 W	5200 K	550 lm

Produkt-Bezeichnung	Physical Attributes & Dimensions	Zusätzliche Produktdaten	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Länge	Steckverbindung zur Lampe	Stoff der Kandidatenliste 1	CAS Nr. des Stoffes 1
LEDDriving PX-5	160.0 mm	Wire Kit	Lead	7439-92-1
LEDDriving PX-5	160.0 mm	Wire Kit	Lead	7439-92-1

Produkt-Bezeichnung	Informationen zum sicheren Gebrauch	SCIP Deklarationsnummer
LEDDriving PX-5	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	24fd4b7d-c774-46f3-9b44-7c1767b813ea
LEDDriving PX-5	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.	7a05b6d4-2aed-41c9-afdf-7da8dfd39471

Downloads

Datei	
	User instruction LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 (User Manual)
	User instruction LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 CL15 (User Manual)
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise

Rechtliche Hinweise

Zulassung gemäß ECE E4Zulassung gemäß ECE R87

Referenzen / Verweise

Garantiebedingungen unter www.osram.de/am-garantie

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

