

DALIECO CONTROL

DALI ECO Control | Steuergeräte für Lichtmanagementsysteme



Produktfamilien-Eigenschaften

- 2-Kanal-Lichtsteuergerät mit DALI-Schnittstelle
- Tageslichtabhängige Regelung und präsenzabhängige Lichtsteuerung
- 100 Stunden Einbrennfunktion für Leuchtstofflampen
- Bedienung über Standardtaster oder IR-Fernbedienung
- Ausgänge mit einstellbarem Offset
- Ausgänge mit elektronisch reversiblen Übertemperatur-, Kurzschluss-, Überlastschutz
- Anschluss von bis zu 4 DALIeco LS/PD LI- oder 6 DALI LS/PD LI-Sensoren
- Anschluss von bis zu 4 Licht- und Präsenzsensoren über 4p4c-Steckersystem
- Individuelle Anpassbarkeit der Funktionsparameter über IR-Fernbedienung
- Halogenfreies Polycarbonat-Kunststoffgehäuse
- Sensoranschluss über verpolungssichere 4p4c-Steckbuchse (RJ10)

Produktfamilien-Vorteile

- VDE/VDE EMV-zertifiziertes System
- Vereinfachte Inbetriebnahme dank vordefinierter Funktionsmodi
- Automatische und manuelle Vorgabe des Regelungssollwertes

Anwendungsgebiete


- Büroräume
- Klassenzimmer
- Schulungsräume
- Korridore
- Deckeneinbau oder unabhängige Montage über ECO CI KIT möglich

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennspannung	230 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Systemleistung	400 W

Abmessungen & Gewicht



Länge	1180 mm
Breite	300 mm
Höhe	210 mm
Produktgewicht	4850 g
Lochmaßabstand Länge	110,0 mm

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 °C
----------------------------	--------------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
DIM-Schnittstelle	DALI
Anzahl der Steuerausgänge	2
Montageart	Leuchteneinbau

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP20
Schutzklasse	II

Logistische Daten

Statistische Warennummer	85371098990
--------------------------	-------------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	25-08-2023
Primäre Erzeugnisnummer	4008321988645
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead titanium zirconium oxide
CAS Nr. des Stoffes 1	12626-81-2
Stoff der Kandidatenliste 2	Lead
CAS Nr. des Stoffes 2	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	6a1e672d-4fa8-4e08-a3e2-9c6caf6ae2b7

Technische Ausstattung

- Geeignet für bis zu 32 elektronische Vorschaltgeräte

Downloads

Datei	
	User instruction 507081_Operating instructions DALIeco control_WEU
	User instruction 507083_Operating instructions DALIeco control_EEU
	Produktdatenblatt 341826_DALIeco Control datasheet (GB)
	Broschüren DALIeco: Multi-functional light management system (DE)
	Zertifikate DALI Zigbee DALI VDE 40047700 080422
	Zertifikate DALIeco VDE EMC 40037161 2020 04
	Konformitätserklärungen DALIECO SENSOR CE 2874588 12 160823
	CAD Daten 3-dim 341824_CAD Data DALIeco
	CAD Daten 3-dim 341825_CAD Data DALIeco

Produktdatenblatt

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321988645	DALIECO CONTROL	Versandschachtel 25	240 mm x 238 mm x 189 mm	10.80 dm ³	3019.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Optionales Zubehör

Produkt-Bezeichnung	Zubehörname	Zubehör-EAN
DALIECO CONTROL	ECO CI KIT	▶ 4008321392091

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.