

LEDiving CANBUS CONTROL UNIT

LEDiving CANBUS CONTROL UNIT



Umgeht die Lampenausfallerkennung des Fahrzeugs

Prevents error messages in board computers during failure detection



Removable installation by fixed clips

Faston terminals with fix wire tap connectors



3 Jahre OSRAM Garantie, die genauen Bedingungen finden Sie unter www.osram.com/am-guarantee

Für mehr Kundenzufriedenheit



Prevents failure messages

Die LEDiving CANBUS CONTROL UNIT umgeht die Lampenausfallerkennung des Fahrzeugs bei Verwendung einer LED-Retrofit-Lampe. Die Steuereinheit lässt sich problemlos in die meisten Fahrzeugmodelle mit einer automatischen Lampenausfallerkennung installieren. OSRAM bietet für dieses Produkt eine Garantiedauer von 3 Jahren.

Technische Daten


Produktinformation

Bestellnummer	LEDCCU01
Application (Category and Product specific)	Zubehör für LED Retrofits

Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	6 W
Systemleistung	500 W
Nennleistung	500 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±20 %

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	87 mm
Produktgewicht	1100 g
Länge	150 mm

Lebensdauer

Lebensdauer B3	2000 h
Lebensdauer Tc	2000 h
Garantie	3 years

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	LED-Zubehör ¹⁾
-------------	---------------------------

¹⁾ Accessories for light-emitting diode application

Klassifikationen

Bestellnummer	LEDCCU01
---------------	----------

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	19-04-2024
Primäre Erzeugnisnummer	4052899090873 4052899980020
Stoff der Kandidatenliste 1	No declarable substances containedLead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	a9bd239f-a53c-4394-8968-52a35da23b7e

Technische Ausstattung

- Anschluss-Clips enthalten

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899090873	LED CANBUS CONTROL UNIT CCU01	Faltschachtel 2	95 mm x 30 mm x 135 mm	0.38 dm ³	51.00 g
4052899090880	LED CANBUS CONTROL UNIT CCU01	Versandschachtel 20	198 mm x 160 mm x 146 mm	4.63 dm ³	613.00 g
4052899090897	LED CANBUS CONTROL UNIT CCU01	Versandschachtel 160	410 mm x 335 mm x 312 mm	42.85 dm ³	5191.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction LEDriving CANBUS CONTROL UNIT

Sicherheitshinweise

Anwendungshinweis:Für weitere Anwendungsinformationen und Grafiken beachten Sie bitte das Produktdatenblatt und die Gebrauchsanweisung

Produktdatenblatt

Referenzen / Verweise

Garantiebedingungen unter www.osram.de/am-garantie

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM